


АКРИЛОВАЯ

ЛАЗУРЬ

ДЛЯ ДЕРЕВА ЗАЩИТНО-КРАСЯЩАЯ

- ✓ легко наносится, глубоко проникает в структуру древесины
- ✓ не выгорает со временем под воздействием УФ-лучей
- ✓ увеличивает стойкость поверхности к царапанию и истиранию
- ✓ надежно защищает древесину от биологических повреждений
- ✓ значительно продлевает срок службы поверхности

Краткое описание	Лессирующее защитно-декоративное средство, предотвращающее биологические повреждения деревянных поверхностей. Лазурь создает привлекательное влагоотталкивающее покрытие, стойкое к воздействию УФ-лучей. Обеспечивает эффективную защиту древесины от различных типов грибков и гнилостных бактерий. Благодаря наличию восковых добавок в составе, лазурь легко наносится и глубоко проникает в структуру, а входящие в рецептуру фунгицидные добавки защищают древесину от грибка, плесени и синевы.
Состав	Акриловая дисперсия, пигментные пасты, УФ-абсорберы, вода, реологические добавки.
Цвет	Выпускается в 11 базовых цветах (белый, сосна, орегон, калужница, тик, рябина, красное дерево, орех, дуб, палисандр, жемчуг) + бесцветный.
Блеск	полуглянцевый
Область применения	Применяется для защитно-декоративной отделки деревянных поверхностей (вагонка, бревенчатые фасады, шпонируемые ДВП, ДСП и фанера).
Срок службы покрытия	не менее 8 лет
Температура применения	Температура воздуха от +7°C до +25°C, относительная влажность воздуха - 65%.
Инструмент	кисть, валик или краскораспылитель.
Подготовка поверхности	Отслоившееся старое покрытие и непрочный поврежденный слой древесины удалить щеткой или скребком.
Нанесение покрытия	Лазурь наносить в 1-2 слоя на подготовленную чистую сухую поверхность. Второй слой необходимо наносить после высыхания первого, но не ранее, чем через 24 часа.
Рекомендуемое количество слоев	1-2 слоя
Разбавление	Покрытие готово к применению, но если необходимо, то разбавление водой возможно до 5%.
Расход	120-180мл/м ² в один слой. Расход зависит от способа нанесения и плотности древесины
Время высыхания	"от пыли" - 5 часов при температуре +20°C, полное высыхание - 24 часа.
Колеровка	Возможна колеровка бесцветного тона вручную колерами TICIANA MIX, а также автоматически в компьютерной системе ABC Фарбен по вееру для древесины.
Очистка инструмента	После завершения работ инструмент сразу промыть водой.
Срок годности	Гарантийный срок хранения - 24 месяца с даты изготовления при соблюдении условий хранения и транспортирования.
Транспортирование и хранение	Хранить и транспортировать в плотно закрытой таре и при температуре от 0°C до +30°C. Допускается хранение при температуре до -30°C не более 1 месяца или 5 циклов замораживания/оттаивания.
Меры предосторожности, утилизация	Хранить в недоступном для детей месте. При проведении работ для защиты рук применять перчатки. При попадании в глаза немедленно промыть большим количеством воды. После использования по назначению, банки с остатками продукта должны быть плотно закрыты упаковочными средствами и отправлены на бытовую свалку или специализированный пункт утилизации.
Фасовка	0,9л; 2,5л; 5л.

Качество продукции обеспечивается системой Менеджмента качества на предприятии и пятиступенчатым контролем качества на производстве, сертифицированных на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
8 800 500 70 80



Качество - наш приоритет!
www.abcfarben.ru