

WOOD

FARBITEX[®] PROFI



АНТИСЕПТИК- КОНСЕРВАНТ

ТРУДНОВЫМЫВАЕМЫЙ ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ



**ЗАЩИТА ДРЕВСИНЫ ПО
ГОСТ-20022.2-2018**

МЕТОД ВОЗДЕЙСТВИЯ

Антисептик трудновываемый за счет содержания хрома обеспечивает химическое хромирование органической части древесины. Глубоко проникает и диффузионно заглабляется в древесине, формируя в ней двухуровневый защитный барьер из водонерастворимых химических комплексов антисептика и древесины, подавляющих развитие плесневых, деревоокрашивающих, дереворазрушающих грибов и отпугивающих насекомых-древоточцев.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Антисептик используется для обработки новых и ранее обработанных антисептиком деревянных обрешеток и каркасов, лаг, ферм, стен и их обшивок, настилов, заборов, оград, других пиленых, строганных, рубленых элементов конструкций жилищного, общественного, производственного и сельскохозяйственного назначения.

Антисептик не применяют по поверхностям, ранее покрытым олифой, краской, лаком, другими пленкообразующими или водоотталкивающими материалами.

ULTRA

**ЗАЩИТА
ДРЕВЕСИНЫ
ДО 35 ЛЕТ**

- + IX-XIII КЛАСС УСЛОВИЙ СЛУЖБЫ
- + УСТОЙЧИВ К АТМОСФЕРНЫМ ОСАДКАМ
- + УСТОЙЧИВ К ПОЧВЕННОЙ ВЛАГЕ И ОРГАНИЧЕСКИМ ЗАГРЯЗНЕНИЯМ
- + ПОДХОДИТ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ЗАГЛУБЛЕННЫХ В ПОЧВУ ДЕРЕВЯННЫХ ОПОР И СВАЙ
- + ОСТАНАВЛИВАЕТ УЖЕ НАЧАВШЕЕСЯ БИОПОРАЖЕНИЕ
- + НЕ СОДЕРЖИТ ЛЕТУЧИХ СОЕДИНЕНИЙ, БЕЗ ЗАПАХА
- + ВЫСОКАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ВЕЩЕСТВА

ИНСТРУКЦИЯ ПО НАНЕСЕНИЮ

1. Перед применением перемешать.
2. Антисептик наносят на очищенную от грязи, пыли, коры, луба, прочих покрытий поверхность древесины.
3. Нанесение кистью, валиком, распылителем проводят в 2-3 приема. С интервалом 20-40 минут, обеспечивая нормируемый суммарный расход. Погружение, вымачивание или пропитку в автоклаве проводят до достижения нормируемого расхода. Устойчивость к вымыванию формируется через 2-3 суток.
4. Срок биозащиты 35 лет достигается методом глубинной пропитки.

Расход при нанесении кистью, валиком, распылителем – не менее 250-300 мл/м² (3-4 м²/кг); расход при вымачивании или автоклавировании – 60-80 л/м³.

Артикул	Наименование	Штрихкод, шт	Штрихкод, уп.
4300014834	Антисептик-консервант трудновываемый УЛЬТРА защита древесины до 35 лет (1 л) FPW	4690416167709	4690416167716
4300014835	Антисептик-консервант трудновываемый УЛЬТРА защита древесины до 35 лет (5 л) FPW	4690416167730	4690416167747
4300014836	Антисептик-консервант трудновываемый УЛЬТРА защита древесины до 35 лет (10 л) FPW	4690416167754	

FARBITEX[®]
PROFI



качество - наш приоритет!
www.abcfarben.ru

WOOD

FARBITEX[®] PROFI

ABC Farben

+7 (473) 300-37-36

Россия, 394036, г. Воронеж, пр-т Революции, д.1/1

e-mail: info@abcfarben.ru

www.abcfarben.ru



качество - наш приоритет!
www.abcfarben.ru



▶ КАТЯ РЕМОНТ



Телеграм-канал



vk.com/abcfarben.ru



Яндекс Дзен