

Rardy[®]
PROF



ГЕРМЕТИК






УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
СИЛИКОНИЗИРОВАННЫЙ

АКРИЛ
2 в 1
СИЛИКОН



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Окрашиваемый морозостойкий герметик для применения внутри и снаружи помещений. Имеет отличную адгезию к большинству пористых поверхностей: штукатурке, кирпичу, бетону, гипсовым и цементным поверхностям, дереву, металлу, камню, гипсокартонным плитам. Умеренная адгезия к пластику, керамике. Можно применять на влажных пористых поверхностях (но не мокрых).

-  - для заделки швов и стыков потолочных, настенных уголков и плинтусов, откосов, рам, подоконников,
-  - для герметизации углов и стыков между кафелем, панелями, сантехнической керамикой;
-  - при установке или отделке оконных и дверных блоков;
-  - для уплотнения стыков по периметру установки труб.
-  - для маскировки любых щелей, трещин, швов на стенах, потолках, других пористых поверхностях.

Внимание! !

Не применять в местах постоянного контакта с водой, поверх силикона, на сильнодеформируемых основаниях.



СВОЙСТВА

Превосходная адгезия ко всем пористым поверхностям.

Устойчив к погодным воздействиям и ультрафиолету.

Влагостойкий после полной полимеризации.

Морозостойкий, не теряет свойств после заморозки.

Не растекается и не сползает по шву.

Воздухонепроницаемый.

Стоек к плесени и грибку.

Можно окрашивать.

Не имеет запаха, без растворителей.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Hardy
PROF

ЦВЕТ	Белый / Бесцветный*
ОСНОВА	Акриловая дисперсия с добавлением силикона
ВРЕМЯ ОБРАЗОВАНИЯ ПОВЕРХНОСТНОЙ ПЛЕНКИ	20-30мин. (при +23 С и влажности 50%)
ВРЕМЯ ОТВЕРЖДЕНИЯ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 4 ММ	72 часа.
ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР НАНЕСЕНИЯ	от +5°C до +25°C
ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР ЭКСПЛУАТАЦИИ	от -25°C до +80°C
ТЕМПЕРАТУРЫ ХРАНЕНИЯ	от +5°C до +25°C
МОРОЗОСТОЙКОСТЬ	ВЫДЕРЖИВАЕТ 7 ЦИКЛОВ ЗАМОРАЖИВАНИЯ-РАЗМОРАЖИВАНИЯ (ЦИКЛ – НЕ БОЛЕЕ 1 СУТОК) ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ДО -18°C ИЛИ ОДНОКРАТНОЕ ЗАМОРАЖИВАНИЕ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ДО -18°C, НО СРОКОМ НЕ БОЛЕЕ 10 СУТОК.

*ПОСЛЕ ВЫСЫХАНИЯ СТАНОВИТСЯ БЕСЦВЕТНЫМ!

Артикул прайс-листа	Наименование для печати	шт	упк
		Штрихкод	Штрихкод
4300012215	Герметик силиконизированный универсальный белый окрашиваемый (280 мл) HARDY PROF	4690416153511	4690416153528
4300012216	Герметик силиконизированный универсальный бесцветный окрашиваемый (280 мл) HARDY PROF	4690416153535	4690416153542





ardy® PROF

ABC Farben
8 (473) 300-37-36
Россия, 394036 г. Воронеж; пр-т Революции, д.
1/1 e-mail: info@abcfarben.ru
www.abcfarben.ru



Яндекс Дзен



vk.com/abcfarben.ru



Телеграм-канал



▶ КАТЯ РЕМОНТ