



КЛЕЙ
KC
СТРОИТЕЛЬНЫЙ
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

- ✓ Термостойкость +400°C
- ✓ Не дает усадки, не растрескивается
- ✓ Тиксотропен
- ✓ Прочная фиксация приклеиваемых элементов
- ✓ Морозостойкий

Область применения	Предназначен для высокопрочного склеивания стекла, керамики, паркета, ковровина, линолеума, синтетических потолочных панелей и плиток на деревянные, бетонные основания, ДВП, ДСП и между собой. Применяется для облицовки печей и каминов.
Состав	Дисперсия, жидкое стекло, загуститель, мел, технологические добавки, вода.
Подготовка поверхности	Поверхность должна быть сухой и чистой.
Нанесение покрытия	Клей тщательно перемешать, нанести зубчатым шпателем на одну из склеиваемых поверхностей слоем в 1-2 мм и плотно прижать на 2-3 минуты. Не работать при температуре ниже +5°C.
Рекомендуемое количество слоев	1-2 слоя
Разбавление	не требуется
Расход	при сплошном нанесении 0,2-0,6 кг на кв.м.
Время высыхания	от 12 до 24 часов в зависимости от толщины клеевого слоя, температуры, впитывающих свойств поверхности. Термостойкость клей приобретает через 2 дня.
Очистка инструмента	Не до конца схватившийся клей отмыть теплой водой.
Срок годности	12 месяцев с даты изготовления (при условии соблюдения правил хранения).
Транспортирование и хранение	Хранить и транспортировать в герметично закрытой таре при температуре от +5°C до +40°C. Клей морозостойкий, после размораживания полностью восстанавливает свойства. Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей. Не складировать близко от работающих нагревательных элементов. Пожаро-взрывобезопасен.
Меры предосторожности, утилизация	Клей не токсичен. При попадании в глаза промыть большим количеством воды. При попадании в пищеварительный тракт — обратиться к врачу. Беречь от детей. Не сливать в канализацию и водоёмы. После полного высыхания остатков клея в банке она может быть утилизирована как бытовой или строительный мусор.
Фасовка	1,5кг, 5кг

Качество продукции обеспечивается системой Менеджмента качества на предприятии и пятиступенчатым контролем качества на производстве, сертифицированных на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
8 800 500 70 80



Качество - наш приоритет!
www.abcfarben.ru

HARDY, клей KC строительный универсальный