



КРАСКА ДЛЯ МЕБЕЛИ И ДЕКОРА  
**EASYDEKOR**  
 АКРИЛОВАЯ  
 для внутренних работ

- ✓ Не требует грунтования
- ✓ Легкое обновление мебели
- ✓ Экологически чистая
- ✓ Отличная защита поверхности от царапин и ударов
- ✓ Выдерживает влажную уборку

|  |  |
|--|--|
| <b>Краткое описание</b>                  | Краска матовая для мебели и декора EasyDekor - высококачественный продукт, с помощью которого можно легко перекрасить любой предмет без особой подготовки и специальных навыков. Краска подчеркивает натуральность и текстуру дерева. Материал имеет прочное эластичное покрытие, устойчивое к царапинам и истиранию. Не теряет цвет со временем. Краска абсолютно экологична, без неприятного запаха, может использоваться в детских дошкольных, школьных и лечебно-профилактических учреждениях. |
| <b>Состав</b>                            | Акриловая дисперсия, наполнители, пигменты, реологические добавки, вода.   |
| <b>Цвет</b>                              | белый  |
| <b>Блеск</b>                             | матовый  |
| <b>Область применения</b>                | Краска белая для мебели и декора применяется при изготовлении или ремонте мебели, предметов декора и других изделий из дерева, ДСП, МДФ, гипса, бумаги, картона. Предназначена для нанесения на новые поверхности или для восстановления старых лакокрасочных покрытий. Для внутренних работ. Отлично колеруется вручную универсальными колерами Ticiana Mix.  |
| <b>Срок службы покрытия</b>              | до 15 лет  |
| <b>Температура применения</b>            | Работы проводить при температуре не ниже +5°C.   |
| <b>Инструмент</b>                        | кисть, валик, краскораспылитель  |
| <b>Подготовка поверхности</b>            | Поверхность должна быть сухой, очищенной от жировых загрязнений, не должна крошиться и осыпаться. Остатки старых отслаивающихся дисперсионных красок необходимо удалить. В зависимости от типа древесины в качестве грунта можно использовать краску разбавленную 20% воды. Перед применением краску тщательно перемешать. Наносить краскораспылителем, кистью или валиком при необходимости краску можно разбавить водой, но не более 5 % от объема краски.                                       |
| <b>Нанесение покрытия</b>                | При необходимости, перед применением краску разморозить при температуре (20±5)°C, тщательно перемешать. Расслоение не является браком. Краску наносить краскораспылителем, кистью или валиком на сухую подготовленную поверхность в два слоя. Для нанесения краскораспылителем, рекомендуется разбавлять краску водой, не более 5%   |
| <b>Рекомендуемое количество слоев</b>    | 1-2 слоя   |
| <b>Разбавление</b>                       | Продукт готов к использованию, но если необходимо, возможно разбавление до 5 %   |
| <b>Расход</b>                            | Средний расход на однослойное покрытие составляет 80-110 мл/м <sup>2</sup> . Расход краски варьируется в зависимости от структуры и типа окрашиваемой поверхности, ее состояния, предварительной подготовки .  |
| <b>Время высыхания</b>                   | Межслойная сушка при температуре (20±2)°C - 1 час. Время высыхания "до отлипа" - не более 2 часов. При более низких температурах время высыхания увеличивается. Эксплуатация покрытия - не ранее чем через 72 часа.  |
| <b>Колеровка</b>                         | Возможна колеровка вручную универсальными колерами Ticiana Mix.  |
| <b>Очистка инструмента</b>               | После завершения работ инструмент промыть водой.   |
| <b>Срок годности</b>                     | Гарантийный срок хранения - 24 месяца с даты изготовления при соблюдении условий хранения и транспортирования.   |
| <b>Транспортирование и хранение</b>      | Краску хранить и транспортировать в плотно закрытой таре при температуре выше 0°C. Допускается хранение и транспортирование краски при температуре до -30°C не более 1 месяца. Краска выдерживает до 5-ти циклов размораживания без потери качества. Во время хранения возможно расслоения краски, что не является браком.   |
| <b>Меры предосторожности, утилизация</b> | Хранить в недоступном для детей месте. После использования декоративного покрытия по назначению, банки с остатками продукта должны быть плотно закрыты упаковочными средствами и отправлены на бытовую свалку или специализированный пункт утилизации.   |
| <b>Фасовка</b>                           | 1л   |

Качество продукции обеспечивается системой Менеджмента качества на предприятии и пятиступенчатым контролем качества на производстве, сертифицированных на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ  
**8 800 500 70 80**



Качество - наш приоритет!  
[www.abcfarben.ru](http://www.abcfarben.ru)