



**ECOLOGY**  
100% ЭКОЛОГИЧНАЯ

НЕМЕЦКОЕ КАЧЕСТВО  
**FARBITEX**<sup>®</sup>  
**PROFI**



# ГРУНТОВКА ПОД ОБОИ

УКРЫВАЮЩАЯ БЕЛАЯ, ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ

- ◆ **ВЫРАВНИВАЕТ ЦВЕТ ПОВЕРХНОСТИ, СКРЫВАЕТ ПЯТНА И НЕОДНОРОДНЫЙ ЦВЕТ**
- ◆ **СОДЕРЖИТ АНТИСЕПТИЧЕСКИЕ ДОБАВКИ, ПРЕДОТВРАЩАЕТ РАЗВИТИЕ ПЛЕСЕНИ И ГРИБКА**
- ◆ **ИДЕАЛЬНА ПОД СВЕТЛЫЕ ОБОИ, УСТРАНЯЕТ ПРОСВЕЧИВАНИЕ ОСНОВЫ**
- ◆ **СНИЖАЕТ РАСХОД КРАСКИ И КЛЕЯ, ПОВЫШАЕТ ПРОЧНОСТЬ ОСНОВАНИЙ**

Инструменты  
для нанесения:



для внутренних  
работ



время  
высыхания - 1ч



ЭКОЛОГИЧНАЯ

## Способ применения

Нанесение допустимо при температуре от +10 °С до +35 °С и относительной влажности воздуха 65 %.

Температура при проведении работ и последующие 24 часа не должна опускаться ниже +5 °С.

Поверхность должна быть сухой, очищенной от жировых загрязнений, не должна крошиться и осыпаться.

Остатки старых отслаивающихся дисперсионных красок необходимо удалить. Перед применением грунтовку тщательно перемешать. Наносить кистью или валиком.

НЕМЕЦКОЕ КАЧЕСТВО<sup>®</sup>  
**FARBITEX**  
**PROFI**





НЕМЕЦКОЕ КАЧЕСТВО®

# FARBITEX® PROFI

## СОСТАВ

Акриловая дисперсия, вода, наполнитель, модифицирующие добавки.

## РАСХОД

На однослойное покрытие, в зависимости от пористости грунтуемой поверхности 90 - 150 г/м<sup>2</sup>.

## ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Время высыхания «от пыли» при температуре +20 °С 1- 2 часа. Полное высыхание – 6-8 часов.

Оклейку обоев производить после полного высыхания.

## СОВЕТЫ МАСТЕРА

### Подготовка поверхности, нанесение

Поверхность должна быть сухой, очищенной от жировых загрязнений, не должна крошиться и осыпаться. Остатки старых отслаивающихся дисперсионных красок необходимо удалить. Перед применением грунтовку тщательно перемешать. Наносить кистью или валиком.

### Рекомендуемое количество слоев, толщина слоя

1-2 слоя.

### Разбавление

При необходимости грунтовку можно разбавить водой, но не более 5 % от объема.





www.abcfarben.ru  
качество – наш приоритет!

НЕМЕЦКОЕ КАЧЕСТВО®  
**FARBITEX**  
**PROFI**

Наименование	Артикул	Артикул прайс - листа	Штрих-код
Грунтовка под обои акриловая укрывающая белая (1.5 кг) FARBITEX PROFİ	4300012082	4300012082	4690416151852
Грунтовка под обои акриловая укрывающая белая (4.5 кг) FARBITEX PROFİ	4300012081	4300012081	4690416151876
Грунтовка под обои акриловая укрывающая белая (12 кг) FARBITEX PROFİ	4300012075	4300012075	4690416151890



www.abcfarben.ru  
качество – наш приоритет!

НЕМЕЦКОЕ КАЧЕСТВО  
**FARBITEX**<sup>®</sup>  
**PROFI**

**ABC Farben**

8 (473) 300-37-36

Россия, 394036 г. Воронеж; пр-т Революции, д. 1/1

e-mail: info@abcfarben.ru

www.abcfarben.ru



▶ КАТЯ РЕМОТ



Telegram-канал



vk.com/abcfarben



Яндекс Дзен