

**МАСЛО****ДЛЯ БАНЬ И САУН****ДЕРЕВОЗАЩИТНОЕ**

- ✓ защита деревянных поверхностей от набухания и растрескивания в условиях высоких температур, циклического увлажнения и загрязнения
- ✓ снижает водопоглощение поверхности даже при длительном воздействии горячей воды
- ✓ поддерживает здоровый микроклимат в банях и саунах
- ✓ абсолютно безопасно при соприкосновении с кожей человека
- ✓ натуральный, экологически чистый продукт, не токсичен

Краткое описание	Высококачественное экологически чистое масло для грязе- и влагозащитной обработки деревянных поверхностей внутри бань и саун. Глубоко проникает в древесину, образует "дышащее" покрытие. Не меняет цвет древесины. Увеличивает срок службы обрабатываемой поверхности.
Состав	Натуральные природные экологически чистые масла.
Цвет	Бесцветное
Область применения	Применяется внутри бань и саун для защиты полов и других деревянных (неокрашенных или очищенных от старых покрытий) поверхностей (кроме пола) : по любым породам древесины, в том числе по термообработанной древесине, по материалам на основе древесины (ДВП, ДСП, фанера, вагонка, MDF, OSB и др.)
Температура применения	Наносить при температуре не ниже +5°C.
Инструмент	кисть или чистая ткань
Подготовка поверхности	Поверхность должна быть чистой и сухой. Сильно загрязненные поверхности предварительно следует тщательно промыть водой с добавлением мыла, просушить.
Нанесение покрытия	Для сильно впитывающих пород древесины возможно нанесение второго слоя. После обработки помещение протопить, излишки масла убрать чистой тканью, дать остыть.
Рекомендуемое количество слоев	1-2 слоя
Разбавление	не требуется
Расход	100-120 мл/м ² , расход зависит от используемой породы дерева, способа нанесения, впитываемости масла в древесину.
Время высыхания	Межслойная сушка - 30-60 мин, полное высыхание - 24 часа. Процесс высыхания в данном продукте происходит за счет впитывания масла в дерево.
Очистка инструмента	После завершения работ инструмент сразу промыть водой.
Срок годности	Гарантийный срок хранения - 60 месяцев при соблюдении условий хранения и транспортирования.
Транспортирование и хранение	Хранить и транспортировать в плотно закрытой таре и при температуре от - 5°C до +35°C.
Меры предосторожности, утилизация	Хранить в недоступном для детей месте. При проведении работ для защиты рук применять перчатки. При попадании в глаза немедленно промыть большим количеством воды. После использования по назначению, банки с остатками продукта должны быть плотно закрыты упаковочными средствами и отправлены на бытовую свалку или в специализированный пункт утилизации.
Фасовка	0,25л, 0,5л

Качество продукции обеспечивается системой Менеджмента качества на предприятии и пятиступенчатым контролем качества на производстве, сертифицированных на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
8 800 500 70 80



Качество - наш приоритет!
www.abcfarben.ru