



Добавка пластифицирующая противоморозная

### АНТИФРИЗ концентрат

для бетона и строительных смесей

- ✓ Экономичный расход
- ✓ Увеличивает подвижность смеси
- ✓ Сокращает расход цемента
- ✓ Морозостойкость
- ✓ Увеличение прочности покрытия.

<b>Краткое описание</b>	Добавка пластифицирующая противоморозная АНТИФРИЗ концентрат для бетона и строительных смесей позволяет увеличить подвижность смеси, сократить расход цемента, повысить морозостойкость, увеличить прочность. Состав практически не имеет запаха, нетоксичен, экологически безопасен.
<b>Состав</b>	водный раствор комплексных солей
<b>Плотность</b>	1,32 г/см <sup>3</sup>
<b>Цвет</b>	прозрачный
<b>Область применения</b>	Предназначена для введения в бетонные смеси и строительные растворы при отрицательных температурах.
<b>Температура применения</b>	Не рекомендуется использовать добавку при влажности воздуха более 60% и в предварительно напряженных конструкциях
<b>Нанесение</b>	Добавка вводится в бетонную или сухую строительную смесь вместе с теплой водой до растворения. Перед укладкой бетонной смеси необходимо удалить снег и наледь с ранее уложенного бетона, опалубки и арматуры. Укладку бетонной смеси ведут непрерывно. В случае перерывов, поверхность необходимо укрыть и обогреть. Не рекомендуется использовать добавку при влажности воздуха более 60% и в предварительно напряженных конструкциях. Поверхности бетона, незащищенные опалубкой, во избежание потери влаги или повышенного увлажнения за счет атмосферных осадков, следует сразу после укладки укрыть слоем гидроизоляционного материала.
<b>Расход</b>	10 литров при температуре - 5°C - на 1000 кг цемента или 4000 кг сухой смеси; -10°C на 500 кг цемента или 2000 кг сухой смеси; -15°C на 250 кг цемента или 1000кг сухой смеси.
<b>Срок годности</b>	Гарантийный срок хранения - 24 месяца с даты изготовления при соблюдении условия транспортирования и хранения.
<b>Транспортирование и хранение</b>	Транспортируется в плотно закрытой таре при температуре от +5°C до +30 °С. Допускается транспортирование и хранение при температуре до -25°C не более одного месяца.
<b>Меры предосторожности, утилизация</b>	Хранить в недоступном для детей месте. При попадании состава на кожу, смыть водой с мылом, в глаза - промыть их большим количеством воды и обратиться к врачу. Для безопасности использовать защитные очки , перчатки.
<b>Фасовка</b>	5л, 10л

Качество продукции обеспечивается системой Менеджмента качества на предприятии и пятиступенчатым контролем качества на производстве, сертифицированных на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ  
8 800 500 70 80



Качество - наш приоритет!  
[www.abcfarben.ru](http://www.abcfarben.ru)