



ГРУНТОВКА

ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ

АКРИЛОВАЯ

- ✓ глубоко пропитывает верхний слой поверхности (до 6 мм)
- ✓ выравнивает впитывающую способность основания
- ✓ облегчает нанесение шпатлевки и краски, снижает их расход
- ✓ значительно увеличивает долговечность финишного покрытия
- ✓ содержит эффективный антисептик в составе

Краткое описание	Акриловая грунтовка Olesolor глубоко пропитывает верхний слой поверхности, выравнивает ее впитывающую способность, повышает адгезию финишных материалов к поверхности, снижает их расход и значительно увеличивает долговечность готового покрытия.
Состав	Акриловая дисперсия, вода, реологические добавки.
Цвет	Белый
Область применения	Применяется для снижения впитывающей способности, увеличения адгезии и укрепления поверхности перед шпатлеванием и окрашиванием: штукатурок, кирпича, гипсокартона, сухих шпатлевок, алебастровых и гипсовых поверхностей внутри и снаружи помещений.
Температура применения	От +10°C до +35°C, относительная влажность воздуха - 65%. Температура при проведении работ и последующие 24 часа не должна опускаться ниже +7°C.
Инструмент	Кисть, валик, краскораспылитель.
Подготовка поверхности	Поверхность, предназначенную для грунтования, очистить от старого отслаивающегося покрытия, пыли и других загрязнений.
Нанесение покрытия	Перед применением грунтовку тщательно перемешать. Грунтовку наносить в один слой кистью, валиком или краскораспылителем.
Рекомендуемое количество слоев	1 слой; при необходимости, если грунтуемое основание сильно впитывающее, то можно нанести второй слой на еще влажную поверхность.
Разбавление	не требуется
Расход	100-150 г/м² в один слой. Расход зависит от пористости грунтуемой поверхности.
Время высыхания	высыхание «от пыли» при температуре (20±2)°C и нормальной влажности - 1 час.
Очистка инструмента	После завершения работ инструмент промыть водой.
Срок годности	Гарантийный срок хранения - 36 месяцев с даты изготовления при соблюдении условий хранения и транспортирования.
Транспортирование и хранение	Хранить и транспортировать в плотно закрытой таре при температуре от 0°C до +40°C. Допускается транспортирование и хранение при температуре до -30°C, но не более одного месяца. Выдерживает до 5-ти циклов размораживания/оттаивания без потери качества. Размораживать грунтовку при комнатной температуре без дополнительного нагрева. Во время хранения возможно расслоение, что не является браком
Меры предосторожности, утилизация	При проведении окрасочных работ для защиты рук применять перчатки. При попадании в глаза немедленно промыть большим количеством воды. Хранить в недоступном для детей месте. Не сливать в канализацию и водоемы. После полного высыхания остатков продукта в таре она может быть утилизирована как бытовой мусор или отправлена в специализированный пункт утилизации.
Фасовка	1кг; 3кг; 5кг; 10 кг

Качество продукции обеспечивается системой Менеджмента качества на предприятии и пятиступенчатым контролем качества на производстве, сертифицированных на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
8 800 500 70 80



Качество - наш приоритет!
www.abcfarben.ru

OLECOLOR, грунтовка ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ акриловая