



FARBITEX®

ГРУНТОВКА

ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ

АКРИЛОВАЯ

- ✓ повышает адгезию, крепко сцепляет основу и финишное покрытие
- ✓ выравнивает впитывающую способность поверхности
- ✓ снижает расход финишных декоративных материалов
- ✓ влагостойкая, препятствует образованию сырости и плесени на поверхности
- ✓ содержит эффективный антисептик в составе
- ✓ розовый индикатор-позволяет легко отличить загрунтованную поверхность от незагрунтованной

Краткое описание	Акриловая грунтовка Farbitex применяется для снижения впитывающей способности, увеличения адгезии и укрепления поверхности перед шпатлеванием и окрашиванием.
Состав	Акриловая дисперсия, вода, реологические добавки.
Цвет	розовый
Область применения	Предназначена для снижения впитывающей способности, увеличения адгезии и укрепления поверхности перед шпатлеванием и окрашиванием: штукатурок, кирпича, гипсокартона, сухих шпатлевок, алебастровых и гипсовых поверхностей внутри и снаружи помещений.
Температура применения	Температура нанесения - от +7 °С до +30°С. При проведении работ и последующие 24 часа температура не должна опускаться ниже +7°С.
Инструмент	Кисть, валик или краскораспылитель.
Подготовка поверхности	Поверхность, предназначенную для грунтования, очистить от старого отслаивающегося покрытия, пыли и других загрязнений.
Нанесение покрытия	Перед применением грунтовку тщательно перемешать. Грунтовку наносить кистью, валиком или краскораспылителем в 1-2 слоя в зависимости от впитывающей способности поверхности. Не рекомендуется смешивать с другими грунтовками.
Рекомендуемое количество слоев	1-2 слоя
Разбавление	Покрытие готовое к применению, но если необходимо, то разбавление водой возможно до 5%.
Расход	100-150 г/м ² в один слой. Расход зависит от пористости грунтуемой поверхности.
Время высыхания	Время высыхания при температуре (20±2)°С и нормальной влажности "от пыли" - 30 минут, полное высыхание - не более 2 часов. Окрашивание обработанной поверхности производить не ранее, чем через 8 часов.
Очистка инструмента	После завершения работ инструмент сразу промыть водой.
Срок годности	Гарантийный срок хранения -36 месяцев с даты изготовления при соблюдении условия транспортирования и хранения.
Транспортирование и хранение	Хранить и транспортировать в плотно закрытой таре и при температуре от 0°С до +40°С. Допускается хранение при температуре до -30°С не более 1 месяца или 5 циклов замораживания/оттаивания. Размораживать грунтовку при комнатной температуре без дополнительного нагрева. Осадок и расслоение не является браком.
Меры предосторожности, утилизация	Хранить в недоступном для детей месте. При проведении работ для защиты рук применять перчатки. При попадании в глаза немедленно промыть большим количеством воды. После использования грунта по назначению, банки с остатками продукта должны быть плотно закрыты упаковочными средствами и отправлены на бытовую свалку или специализированный пункт утилизации.
Фасовка	1кг, 3кг, 5кг, 10 кг

Качество продукции обеспечивается системой Менеджмента качества на предприятии и пятиступенчатым контролем качества на производстве, сертифицированных на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
8 800 500 70 80



Качество - наш приоритет!
www.abcfarben.ru

FARBITEX, грунтовка ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ акриловая