



**Грунт-эмаль
по ржавчине Зв1 быстросохнущая**

Характеристики

Грунт-эмаль по ржавчине 3в1 быстросохнущая

ОСНОВА модифицированный алкид

БЛЕСК глянцевый

ТИП РАБОТ универсальные

ТИП РАСТВОРИТЕЛЯ ксилол, сольвент

КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ в 1 слой. В случае использования грунт-эмали в качестве финишного покрытия – в 2 слоя

РАСХОД НА 1 СЛОЙ 40-60 мл/м²

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ от «пыли» - 45 минут. Окончательное отверждение покрытия – 4 дня.
ОДНОСЛОЙНОГО ПОКРЫТИЯ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ (20±2)°С И НОРМАЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ

ВИДЫ ПОВЕРХНОСТЕЙ предназначена для окрашивания поверхностей из черных металлов (стальных, чугунных поверхностей).



Фасовка 0,9; 2; 4 л

Правила использования

Грунт-эмаль по ржавчине 3в1 быстросохнущая

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ Металлические поверхности очистить от пыли, грязи, отслаивающегося старого покрытия, рыхлой ржавчины. При необходимости обезжирить. Поверхности, ранее окрашенные алкидными или масляными красками, зачистить до матового состояния.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ Перед применением грунт-эмаль тщательно перемешать. Грунт-эмаль наносится при температуре окружающего воздуха от +5°C до +25°C. При загустении или перед окраской пневмораспылителем грунт-эмаль разбавляется ксилолом или сольвентом.

РЕЗУЛЬТАТ (ПОСЛЕ ВЫСЫХАНИЯ) образует прочное глянцевое покрытие, обладающее отличной адгезией к черным металлам.

ИНСТРУМЕНТ КИСТЬЮ, ВАЛИКОМ ИЛИ КРАСКОРАСПЫЛИТЕЛЕМ

СОПУТСТВУЮЩИЕ ПРОДУКТЫ. ДЛЯ БОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ ЗАЩИТЫ РЕКОМЕНДУЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ГРУНТ ПО РЖАВЧИНЕ MASTER PRIME.

