



ЭМАЛЬ АКРИЛОВАЯ

**ДЛЯ РАДИАТОРОВ
ОТОПЛЕНИЯ**

ПОЛУГЛЯНЦЕВАЯ

ПРЕИМУЩЕСТВА

Сверхпрочная акриловая эмаль образует гладкую шелковистую полуглянцевую поверхность, с температурой эксплуатации до +90 °С.

- Быстросохнущая.
- Легко наносится и не полосит.
- Образует супербелое гладкое покрытие.
- Устойчива к влажной уборке.
- Образует долговечное покрытие с высокими защитными свойствами.
- Не имеет резкого запаха и абсолютно не токсична.

 90°C

идеально подходит для покраски радиаторов, конвекторов, а также труб систем отопления и водоснабжения, в том числе ранее окрашенных



ЭМАЛЬ АКРИЛОВАЯ
ДЛЯ РАДИАТОРОВ ОТОПЛЕНИЯ ПОЛУГЛЯНЦЕВАЯ



ВИДЫ ПОВЕРХНОСТЕЙ

Эмаль акриловая идеально подходит для покраски радиаторов, конвекторов, а также труб системы отопления и водоснабжения, в том числе ранее окрашенных внутри и снаружи помещений.

Также может применяться для окраски металлических, деревянных, бетонных, кирпичных, цементных поверхностей, ДСП, ДВП, фанеры.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность, предназначенную, для окраски, очистить от предыдущих наслоений, пыли, ржавчины и других загрязнений.

НАНЕСЕНИЕ ПОКРЫТИЯ

Эмаль наносить краскораспылителем, кистью, валиком на сухую предварительно подготовленную поверхность в два слоя. Температура окрашивания металла должна быть не более +40°C.

**ЭМАЛЬ АКРИЛОВАЯ
ДЛЯ РАДИАТОРОВ ОТОПЛЕНИЯ ПОЛУГЛЯНЦЕВАЯ**

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОСНОВА	акриловая	СРОК ГОДНОСТИ	12 месяцев
ЦВЕТ	белый	ФАСОВКА	0,5 кг 1 кг 2,5 кг
БЛЕСК	полуглянцевый		
КЛАСС ИСТИРАНИЯ	1		
ТИП РАБОТ	внутренние		
РАСТВОРИТЕЛЬ	вода		
СРОК СЛУЖБЫ	до 7 лет		
ИНСТРУМЕНТ	кисть, валик, краскораспылитель		
РАСХОД	средний расход на один слой 100-130 г/м ²		
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	при температуре +20 °С — 2 часа, при более низкой температуре время высыхания увеличивается. Полное отверждение 24 часа. Окончательный набор прочности покрытия достигается через 2 недели.		
КОЛЕРОВКА	возможна колеровка вручную универсальными колерами Ticiana Mix (количество колера не должно превышать 3 % от веса продукта).		

ЭМАЛЬ АКРИЛОВАЯ
ДЛЯ РАДИАТОРОВ ОТОПЛЕНИЯ ПОЛУГЛЯНЦЕВАЯ



АРТИКУЛЫ

Артикул	Наименование	Штрихкод, шт
4300007666	Эмаль акриловая для радиаторов отопления полуглянцевая (0.5 кг) OLECOLOR	4690416116035
4300007667	Эмаль акриловая для радиаторов отопления полуглянцевая (1 кг) OLECOLOR	4690416116059
4300007668	Эмаль акриловая для радиаторов отопления полуглянцевая (2.5 кг) OLECOLOR	4690416116073



ЭМАЛЬ АКРИЛОВАЯ
ДЛЯ РАДИАТОРОВ ОТОПЛЕНИЯ ПОЛУГЛЯНЦЕВАЯ






КАЧЕСТВО –
НАШ ПРИОРИТЕТ


ABC Farben

8 (473) 300-37-36
Россия, 394036, г. Воронеж, пр-т Революции, д. 1/1
e-mail: info@abcfarben.ru
www.abcfarben.ru

 @abc_farben



Телеграмм-канал



vk.com/abcfarben



Яндекс Дзен



 КАТЯ РЕМОНТ