



ГРУНТОВКА

## ПО СТАРОЙ КРАСКЕ

АКРИЛОВАЯ



- ✓ Глубоко пропитывает и укрепляет верхний слой поверхности;
- ✓ облегчает нанесение шпатлевки и краски, снижает их расход;
- ✓ Экологически чистая;
- ✓ легко наносится;
- ✓ отличная адгезия к большинству поверхностей.

<b>Краткое описание</b>	Акриловая грунтовка по старой краске используется для предварительной обработки ранее окрашенных поверхностей. Придает дополнительную влагостойкость поверхности, связывает мелкие частицы, выравнивает впитывающую способность, что значительно увеличивает долговечность покрытия.
<b>Состав</b>	Многокомпонентная система на основе акриловой дисперсии, воды и модифицирующих добавок.
<b>Цвет</b>	Белый
<b>Область применения</b>	Используется для внутренних и наружных работ для предварительной обработки поверхностей, ранее окрашенных ПФ, НЦ, масляной и другими ЛКМ, перед нанесением водно-дисперсионных красок.
<b>Температура применения</b>	Работы следует проводить при температуре не ниже +5°C и относительной влажности воздуха не более 80%.
<b>Инструмент</b>	Кисть, валик, краскораспылитель.
<b>Подготовка поверхности</b>	Поверхность, предназначенную для грунтования, очистить от старого отслаивающегося покрытия, пыли и других загрязнений.
<b>Нанесение покрытия</b>	Перед применением грунтовку тщательно перемешать. Грунтовку наносить в один слой кистью, валиком или краскораспылителем.
<b>Рекомендуемое количество слоев</b>	1 слой; при необходимости, если грунтуемое основание сильно впитывающее, то можно нанести второй слой на еще влажную поверхность.
<b>Разбавление</b>	Грунтовка готова к применению, но если необходимо, то разбавление водой возможно до 5%.
<b>Расход</b>	Расход грунтовки может варьироваться в зависимости от структуры, типа, состояния обрабатываемой поверхности и составляет 100-200 г/м <sup>2</sup> .
<b>Время высыхания</b>	Время высыхания при температуре +20°C до степени 3 - 2 часа, полное высыхание через 24 часа при температуре +20°C и относительной влажности воздуха не более 65%.
<b>Очистка инструмента</b>	После завершения работ инструмент промыть водой.
<b>Срок годности</b>	Гарантийный срок хранения -12 месяцев со дня изготовления (при условии соблюдения правил хранения).
<b>Транспортирование и хранение</b>	Хранить и транспортировать в плотно закрытой таре при температуре от +5°C до +40°C. Допускается транспортирование и хранение при температуре до -25°C, но не более одного месяца. Выдерживает до 5-ти циклов размораживания/оттаивания без потери качества. Размораживать грунтовку при комнатной температуре без дополнительного нагрева.
<b>Меры предосторожности, утилизация</b>	При проведении окрасочных работ для защиты рук применять перчатки. При попадании в глаза немедленно промыть большим количеством воды. Хранить в недоступном для детей месте. Не сливать в канализацию и водоемы. После полного высыхания остатков продукта в таре она может быть утилизирована как бытовой мусор или отправлена в специализированный пункт утилизации.
<b>Фасовка</b>	1кг; 3кг.

Качество продукции обеспечивается системой Менеджмента качества на предприятии и пятиступенчатым контролем качества на производстве, сертифицированных на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ  
8 800 500 70 80



Качество - наш приоритет!

[www.abcfarben.ru](http://www.abcfarben.ru)

OLECOLOR, грунтовка ПО СТАРОЙ КРАСКЕ акриловая