



FARBITEX®

ЛАК

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

АКРИЛОВЫЙ

- ✓ Повышенная атмосферостойкость.
- ✓ Быстросохнущий.
- ✓ Устойчивость к механическим воздействиям и истиранию.

Краткое описание	Обладает превосходной адгезией к окрашиваемой поверхности и повышенной атмосферостойкостью. Позволяет скрыть дефекты неравномерного покрытия. Не желтеет. Обеспечивает устойчивость покрытия к механическим воздействиям и истиранию.
Состав	модифицированная акриловая смола, функциональные добавки, растворители.
Блеск	глянцевый/матовый
Тип работ	внутренние/наружные
Область применения	Для создания защитного покрытия и придания декоративного эффекта окрашенным и неокрашенным изделиям из металла, дерева, пластика и т.д. Применяется для наружных и внутренних работ.
Температура применения	Температура воздуха при обработке изделия лаком должна быть в интервале от +10 до +35°C.
Подготовка поверхности	Поверхность очистить от пыли, грязи, жирных пятен.
Нанесение покрытия	рекомендуется защищать поверхности, не подлежащие окраске, а также наносить лак при температуре окружающей среды не ниже +10°C. Перед использованием энергично встряхивать баллон в течение 1-2 минут. Наносить лак на чистую, сухую и тщательно обезжиренную поверхность с расстояния 25–30 см, избегая перелива.
Рекомендуемое количество слоев	Может наноситься в 2-3 слоя с промежуточной сушкой между слоями в течение 5–10 минут
Расход	~ 2-3 м² (в зависимости от типа поверхности)
Время высыхания	межслойная сушка при температуре +20°C — 5–10 минут, полное высыхание — 2 часа.
Очистка инструмента	После окончания работ инструмент очистить ксилолом, Р-4, Р-4А.
Срок годности	36 месяцев с даты изготовления при условии соблюдения правил хранения. Дата изготовления указана на дне баллона.
Транспортирование и хранение	лак хранят в крытых сухих складских вентилируемых помещениях при температуре от +5°C до +45°C на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Температура перевозки: от -40°C до +50°C.
Меры предосторожности, утилиза	Беречь от источников воспламенения, тепла, открытого огня. Предохранять от воздействия прямых солнечных лучей и нагревания выше 50°C. Не распылять вблизи открытого огня и раскаленных предметов. Не курить вблизи. Содержимое находится под давлением. Хранить в недоступном для детей месте. Не вдыхать испарения и брызги, избегать попадания на открытую кожу и в глаза. После использования продукта по назначению баллоны с остатками продукта должны быть плотно закрыты упаковочными средствами и отправлены на бытовую свалку.
Фасовка	520 мл

Качество продукции обеспечивается системой Менеджмента качества на предприятии и пятиступенчатым контролем качества на производстве, сертифицированных на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
8 800 500 70 80



Качество - наш приоритет!
www.abcfarben.ru

FARBITEX, лак универсальный акриловый