



**КЛЕЙ
PVA
СТАНДАРТ**

FARBITEХ®

- ✓ Высокая клеящая способность
- ✓ Эластичность клеевого шва
- ✓ Высокая прочность
- ✓ Прозрачен при высыхании
- ✓ Светостойкость

Краткое описание	Клей ПВА стандарт FARBITEX экологичный материал универсальной сферы применения. Надежно склеивает плотный картон, бумагу, виниловые, бумажные обои. Используется в ремонтно-строительной сфере в качестве добавки к цементному раствору для увеличения его прочности. Легко наносится на поверхность, не распространяя при этом едкого запаха.
Состав	Поливинилацетатная дисперсия, пластификатор, специальные добавки, вода.
Цвет	белый (при высыхании - бесцветный)
Область применения	Для бытового применения: склеивания деревянных поверхностей, бумаги, плотного картона, виниловых и бумажных обоев. Рекомендуется для применения в строительстве в качестве добавки в цементные растворы при работе с кафельной и керамической плиткой.
Температура применения	Температура нанесения -от +7°С до +20°С. Не применять при повышенной влажности и температуре ниже +7°С.
Инструмент	кисть, валик, тампон.
Подготовка поверхности	Поверхность должна быть сухой и чистой.
Нанесение покрытия	Клей наносить сплошным слоем или прерывисто при помощи кисти, валика или тампона.
Рекомендуемое количество слоев	1-2 слоя
Разбавление	Разбавление не требуется
Расход	80-200 г/м2 в один слой.
Время высыхания	При склеивании бумаг или картона изделием можно пользоваться чере 1 час. При склеивании виниловых обоев и других аналогичных материалов клей высыхает при нормальной влажности и комнатной температуре за 6-12 часов.
Очистка инструмента	После завершения работ инструмент отмыть теплой водой с мылом.
Срок годности	Гарантийный срок хранения - 24 месяца с даты изготовления при соблюдении условия транспортирования и хранения.
Транспортирование и хранение	хранить и транспортировать в прохладном, защищенном от мороза месте при температуре от 0°С до +30°С. При наличии дополнительной этикетки "Морозостойкая рецептура" допускается до 5 циклов замораживания/оттаивания или кратковременного замораживания до -30°С. Размораживать только при комнатной температуре без дополнительного нагрева.
Меры предосторожности, утилизация	Не сливать в канализацию и водоемы. После полного высыхания остатков клея в таре, она может быть утилизирована, как бытовой или строительный мусор.
Фасовка	0,75кг, 2,3 кг, 10 кг

Качество продукции обеспечивается системой Менеджмента качества на предприятии и пятиступенчатым контролем качества на производстве, сертифицированных на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
8 800 500 70 80



Качество - наш приоритет!
www.abcfarben.ru

FARBITEХ, клей ПВА стандарт