



ЭМАЛЬ
ЖЕМЧУГ
АКРИЛОВАЯ
ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ

- ✓ Универсальна
- ✓ Стойкий цвет и блеск.
- ✓ Устойчивость к мех.нагрузкам, истиранию и мытью моющими средствами.
- ✓ Легко наносится на поверхность и растирается без усилий.
- ✓ Тиксотропна, не оставляет потеков.
- ✓ Экологически безопасная.

Краткое описание	Высококачественная эмаль акриловая жемчуг используется для декоративной окраски различных поверхностей, придает им жемчужно-перламутровый блеск, подчеркивает фактуру. Используется для внутренних и наружных работ. Обладает высокой водо-, атмосферостойкостью.
Состав	многокомпонентная система на основе акриловой дисперсии, функциональных добавок, воды
Цвет	жемчуг
Область применения	Эмаль предназначена для окрашивания различных типов поверхности, а также для получения дополнительного декоративного эффекта при отделке фактурных покрытий. Может использоваться для различного вида декорирования мебели, фурнитуры и аксессуаров.
Срок службы покрытия	Внутри помещения до 15 лет, снаружи до 5 лет.
Температура применения	от +7°C до +35°C с относительной влажностью воздуха 65%
Инструмент	Кисть, валик, краскораспылитель.
Подготовка поверхности	Поверхность должна быть сухой, очищенной от жировых загрязнений, не должна крошиться и осыпаться. Остатки старых клеевых и известковых поделок, а также отслаивающихся дисперсионных красок необходимо удалить, а основание промыть водой с добавлением моющих средств.
Нанесение покрытия	Наносить краскораспылителем, кистью или валиком в 1-2 слоя.
Рекомендации по нанесению	Сильно впитывающие основания рекомендуется предварительно обработать грунтом глубокого проникновения Farbitex Profi. При большой площади покраски в один цвет для колеровки рекомендуется использовать материал из одной партии. Номер партии указан на этикетке. Во избежание образования заметных стыков отдельных участков обработанной поверхности наносить эмаль следует методом "мокрый по мокрому" за один проход. Для получения более высокоукрывистого оттенка рекомендуется заколеровать подложку в цвет самой эмали.
Рекомендуемое количество слоев	1-2 слоя
Разбавление	Продукт готов к использованию, но при необходимости возможно разбавление водой, не более 5% от массы.
Расход	Расход эмали может варьироваться в зависимости типа, структуры окрашиваемой поверхности. Средний расход на один слой 60-100 мл/м ²
Время высыхания	Время высыхания каждого слоя при температуре +20°C - 7 часов, при более низкой температуре время высыхания увеличивается.
Очистка инструмента	После завершения работ инструмент промыть водой.
Срок годности	Гарантийный срок хранения - 36 месяцев со дня изготовления (при условии соблюдения правил хранения).
Транспортирование и хранение	Эмаль хранить и транспортировать в плотно закрытой таре при температуре выше 0°C. Допускается хранение и транспортирование при температуре до -30°C, но не более 1 месяца. Эмаль выдерживает до 5-ти циклов замораживания/оттаивания без потери качества. Во время хранения возможно расслоение продукта, что не является браком.
Меры предосторожности, утилизация	Хранить в недоступном для детей месте. После использования декоративного покрытия по назначению, банки с остатками продукта должны быть плотно закрыты упаковочными средствами и отправлены на бытовую свалку или специализированный пункт утилизации.
Фасовка	0,9л

Качество продукции обеспечивается системой Менеджмента качества на предприятии и пятиступенчатым контролем качества на производстве, сертифицированных на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
8 800 500 70 80



Качество - наш приоритет!
www.abcfarben.ru