



ГРУНТОВКА

## АНТИСЕПТИК

АКРИЛОВАЯ

- ✓ уникальный состав с фунгицидными добавками для защиты от биопоражений
- ✓ обеспечивает эффективную защиту
- ✓ повышает адгезию финишного покрытия и снижает его расход
- ✓ паропроницаемое покрытие, обеспечивает естественный воздухообмен
- ✓ быстросохнущая, удобна в применении при отделке полов и стен
- ✓ безопасный продукт, не содержит летучих вредных веществ

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Краткое описание                  | Грунтовка АНТИСЕПТИК акриловая обеспечивает эффективную защиту от грибка и плесени, действует против широкого класса микроорганизмов. Глубоко проникает в основание, подготавливает стены к покраске и отделке. Снижает способность поверхности впитывать влагу, улучшает адгезию с финишными покрытиями.                             |
| Состав                            | Акриловая дисперсия, фунгицидные и реологические добавки, вода.                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Плотность                         | 1г/см <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Цвет                              | Бесцветная                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Область применения                | Предназначена для грунтования, профилактики и эффективной защиты от плесени и грибка. Применяется по деревянным, бетонным, оштукатуренным, гипсокартонным, кирпичным поверхностям внутри помещений с повышенной влажностью (ванные комнаты, кухни, бассейны, подвалы), а также по фасадам и цоколям зданий перед окраской и отделкой. |
| Температура применения            | От +5 °С до +30°С. Температура при проведении работ и последующие 24 часа не должна опускаться ниже +5°С.                                                                                                                                                                                                                             |
| Инструмент                        | Кисть, валик, краскораспылитель.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Подготовка поверхности            | Поверхность должна быть сухой и чистой.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Нанесение                         | Наносить на чистую сухую поверхность кистью, валиком или краскораспылителем в 1-2 слоя, после высыхания приступить к окрашиванию. При необходимости перед применением грунтовку разморозить при комнатной температуре, тщательно перемешать (не перемешивать до полной разморозки!).                                                  |
| Рекомендации по нанесению         | Для долговременной защиты обработанных минеральных поверхностей рекомендуется поверхность окрасить акриловой краской.                                                                                                                                                                                                                 |
| Разбавление                       | Покрытие готовое к применению, но если необходимо, то разбавление водой возможно до 5%.                                                                                                                                                                                                                                               |
| Расход                            | Средний расход - 100-150 г/м <sup>2</sup> в один слой, в зависимости от структуры, типа, состояния обрабатываемой поверхности.                                                                                                                                                                                                        |
| Время высыхания                   | Межслойная сушка при температуре (20±2)°С и нормальной влажности – не более 2 часов. Время полного высыхания - 24 часа.                                                                                                                                                                                                               |
| Очистка инструмента               | После завершения работ инструмент промыть водой.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Срок годности                     | Гарантийный срок хранения - 36 месяцев с даты изготовления при соблюдении условий транспортирования и хранения.                                                                                                                                                                                                                       |
| Транспортирование и хранение      | Состав транспортируют в плотно закрытой таре при температуре от 0°С до +40°С. Выдерживает до 5-ти циклов замораживания/размораживания без потери качества. При замерзании продукта его следует выдержать в теплом помещении до полного оттаивания и перемешать. Не перемешивать до полной разморозки!                                 |
| Меры предосторожности, утилизация | Хранить в недоступном для детей месте. При попадании в глаза следует промыть их большим количеством воды. После использования грунтовки по назначению, тара с остатками продукта должна быть плотно закрыта упаковочными средствами и отправлена на бытовую свалку или специализированный пункт утилизации.                           |
| Фасовка                           | 1кг; 3кг; 5кг.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

Качество продукции обеспечивается системой Менеджмента качества на предприятии и пятиступенчатым контролем качества на производстве, сертифицированных на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001:2015 (ISO 9001:2015)

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ  
8 800 500 70 80



Качество - наш приоритет!  
[www.abcfarben.ru](http://www.abcfarben.ru)