



ЛАК
ПАРКЕТНЫЙ
ПОЛИУРЕТАН-АКРИЛОВЫЙ

- ✓ высокая прочность и устойчивость к царапинам, ударам и загрязнению
- ✓ быстро сохнущий, не имеет резкого запаха и абсолютно не токсичен
- ✓ образует эластичное покрытие, устойчивое к воздействию воды и моющих средств
- ✓ пропускает водяной пар и воздух, позволяет древесине "дышать"
- ✓ не желтеет со временем, сохраняет рисунок и естественный цвет древесины
- ✓ содержит антисептические добавки, защищает от плесени и микроорганизмов

краткое описание	Водоразбавляемый высокопрочный однокомпонентный паркетный лак. Обладает превосходной устойчивостью к мытью, царапинам, ударам и загрязнению. Поставляется в 2 видах покрытия: высокоглянцевый и матовый.
Состав	Полиуретан-акриловая дисперсия, вода, реологические добавки.
Цвет	После высыхания образует прозрачную пленку.
Блеск	2 вида лака: высокоглянцевый и матовый.
Область применения	Предназначен для лакирования полов с нормальной эксплуатационной нагрузкой, а также для покрытия мебели, дверей и перил в сухих помещениях.
Срок службы покрытия	не менее 5 лет
Температура применения	от +5°C до +25°C. При нанесении избегать попадания прямых солнечных лучей.
Инструмент	кисть, валик, краскораспылитель.
Подготовка поверхности	Деревянные поверхности, предназначенные для лакировки, очистить от жира и грязи, отшлифовать мелкой наждачной бумагой и пыль от шлифовки удалить.
Нанесение покрытия	В случае если лак подвергался заморозке – разморозить при комнатной температуре без дополнительного нагрева и не перемешивать до полной разморозки. При помощи кисти, валика или краскораспылителя нанести лак в 1-2 слоя, в зависимости от впитывающей способности древесины.
Рекомендации по нанесению	Для избегания заметных стыков отдельных участков материал следует наносить за один проход. Применение краскопульты оптимально при покрытии поверхностей большой площади на открытом воздухе. При работе с кистью или валиком не совершайте резких движений, иначе образуются пузырьки, снижающие эстетичность обработанных поверхностей.
Рекомендуемое количество слоев	1-2 слоя
Разбавление	Готов к применению, разбавление не требуется.
Расход	на однослойное покрытие составляет 100-150 мл/м ²
Время высыхания	«до отлипа» при температуре +20°C - 4-5 часов. Полное высыхание - 12 часов. Лак набирает окончательную прочность пленки в течение 2 недель.
Колеровка	Возможна колеровка универсальными колерами TICIANA MIX и с помощью компьютерной колеровки на оборудовании компании ABC Farben.
Очистка инструмента	После завершения работ инструмент промыть водой.
Срок годности	Гарантийный срок хранения - 24 месяца с даты изготовления при соблюдении условий хранения и транспортирования.
Транспортирование и хранение	Хранить и транспортировать лак в плотно закрытой таре, при температуре выше 0°C. Допускается транспортирование и хранение лака при температуре до -30°C, но не более одного месяца. Лак выдерживает до 5 циклов размораживания без потери качества. В процессе хранения лака возможно его расслоение, что не является браком.
Меры предосторожности, утилизация	Хранить в недоступном для детей месте. При попадании лака на кожу - смыть водой с мылом, в глаза - промыть их большим количеством воды и обратиться к врачу. Для защиты рук использовать перчатки. Работая с краскораспылителем, необходимо применять средства индивидуальной защиты (респиратор, очки). При проведении работ обеспечить хорошую вентиляцию. Для защиты рук использовать резиновые перчатки. После использования лака по назначению, тара с остатками продукта и ветошь должны быть плотно закрыты упаковочными средствами и отправлены на бытовую свалку или в специализированный пункт утилизации.
Фасовка	0,9л; 3л.

Качество продукции обеспечивается системой Менеджмента качества на предприятии и пятиступенчатым контролем качества на производстве, сертифицированных на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
8 800 500 70 80



Качество - наш приоритет!
www.abcfarben.ru