



ШТУКАТУРКА АКРИЛОВАЯ

МРАМОРНАЯ КРОШКА

ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ

- ✓ надолго обеспечивает покрытию цвет и защиту
- ✓ стойкость к атмосферным воздействиям и перепадам температур
- ✓ высокая адгезия к минеральным поверхностям
- ✓ паропроницаемая, позволяет стенам свободно «дышать»
- ✓ высокая влагостойкость и механическая прочность покрытия
- ✓ экологически чистый продукт, не имеет резкого запаха

Краткое описание	Предназначена для декоративной отделки фасадов, стен, потолков, архитектурных деталей и других элементов интерьера. Хорошо подходит для декорирования стен в местах общественного назначения (торговые центры, рестораны, клубы, кинотеатры и др.), участках, подверженных повышенному истиранию (входы, коридоры, лестничные клетки и т.д.), загрязнению и воздействию атмосферных осадков (на цоколях, парапетах, балюстрадах и т.д.). Наносится на бетонные, цементные, кирпичные, гипсокартонные, оштукатуренные, ДВП, ДСП поверхности. Создаёт эффект «мозаики». Выпускается в двух фракциях.
Состав	Многокомпонентная система на основе акриловой дисперсии, натуральной мраморной крошки, функциональных добавок, воды.
Цвет	дымчатый кварц, кунжут, миндальная крошка, мокрый асфальт, сицилийский песок, фисташковый (фракция 0,5-1мм); папоротник осенний, млечный путь, карамельный, белый, шоколадная крошка (фракция 1,5-2мм)
Область применения	Предназначена для декоративной отделки фасадов, стен, потолков, архитектурных деталей и других элементов интерьера. Хорошо подходит для декорирования стен в местах общественного назначения (торговые центры, рестораны, клубы, кинотеатры и др.), участках, подверженных повышенному истиранию (входы, коридоры, лестничные клетки и т.д.), загрязнению и воздействию атмосферных осадков (на цоколях, парапетах, балюстрадах и т.д.). Наносится на бетонные, цементные, кирпичные, гипсокартонные, оштукатуренные, ДВП, ДСП поверхности.
Срок службы покрытия	внутри помещения более 30 лет, снаружи - более 15 лет.
Температура применения	Температура при проведении работ и в течение последующих 48 часов не должна опускаться ниже +7°C. Не наносить под воздействием прямых солнечных лучей, при сильном ветре или дожде.
Инструмент	кельма, шпатель
Подготовка поверхности	Поверхность должна быть сухой, очищенной от жировых загрязнений, не должна крошиться и осыпаться. Остатки старых клеевых и дисперсионных красок необходимо удалить. Сильно впитывающие основания рекомендуется предварительно обработать грунтовкой адгезионной Farbitex Profi.
Нанесение декоративного покрытия	В случае замораживания штукатурку следует разморозить при комнатной температуре. Тщательно перемешать до получения однородной массы. Штукатурку наносят кельмой из нержавеющей стали движениями снизу вверх под углом 45° равномерно по толщине крошки. В случае необходимости штукатурку разбавить водой, но не более 3%. Расход штукатурки варьируется в зависимости от структуры и типа поверхности, её состояния и предварительной подготовки.
Рекомендуемое количество слоев	1 слой, толщина слоя 1.5-2 мм.
Разбавление	При необходимости штукатурку разбавить водно-дисперсионным грунтом Farbitex Profi или водой, но не более 3%.
Расход	В зависимости от размера фракции: 0,5-1мм средний расход 2,5-3 кг/кв.м , 1,5-2мм средний расход 3-4кг/кв.м.
Время высыхания	Время высыхания "от пыли" составляет 8 часов. Окончательное отверждение происходит через 72 часа при температуре 20+/-2°C и нормальной влажности. При понижении температуры время отверждения увеличивается. Не рекомендуется наносить штукатурку при повышенной влажности и температуре ниже +7°C.
Очистка инструмента	После завершения работ инструмент промыть теплой водой с мылом.
Срок годности	Мелкозернистая мраморная крошка - 36 месяцев, крупнозернистая мраморная крошка цвет белый - 36 месяцев; крупнозернистая мраморная крошка (кроме белого) - 24 месяца с даты изготовления при соблюдении условий транспортирования и хранения.
Транспортирование и хранение	Штукатурку транспортировать и хранить в плотно закрытой таре при температуре от 0°C до 30°C. Возможно хранение и транспортировка до - 30°C, в течении не более 1 месяца или 5 циклов замораживания-размораживания.
Меры предосторожности, утилизация	Хранить в недоступном для детей месте. После использования штукатурки по назначению, банки с остатками продукта должны быть плотно закрыты упаковочными средствами и отправлены на бытовую свалку или специализированный пункт утилизации.
Фасовка	15кг, 25кг

Качество продукции обеспечивается системой Менеджмента качества на предприятии и пятиступенчатым контролем качества на производстве, сертифицированных на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

8 800 500 70 80



Качество - наш приоритет!

www.abcfarben.ru

Farbitex Profi, штукатурка акриловая МРАМОРНАЯ КРОШКА для наружных и внутренних работ