

КРАСКА ИНТЕРЬЕРНАЯ
ГЛУБОКОМАТОВАЯ

УЛЬТРА ЧЕРНЫЙ

НЕМЕЦКОЕ КАЧЕСТВО
FARBITEX
PROFI

ДЛЯ ВНУТРЕННИХ
РАБОТ



НОВЫЙ ОБЛИК BLACKDESIGN

Обновлённый визуальный образ
для сильного и современного
бренда.

НЕМЕЦКОЕ КАЧЕСТВО
FARBITEX[®]
PROFI



ПРЕЖНИЙ ДИЗАЙН



НОВЫЙ ДИЗАЙН



СОВРЕМЕННЫЙ ВИЗУАЛЬНЫЙ СТИЛЬ

Стильный графитовый дизайн
подчёркивает премиальность
и технологичность продукта.



УЛУЧШЕННАЯ НАВИГАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ

Понятная структура информации
и акцент на ключевых
преимуществах.



УСИЛЕННАЯ ПРЕМИАЛЬНАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ БРЕНДА

Выразительный стиль, который
формирует доверие и повышает
узнаваемость на полке.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

НЕМЕЦКОЕ КАЧЕСТВО®
FARBITEX
PROFI



ОТЛИЧНАЯ УКРЫВИСТОСТЬ

Обеспечивает насыщенный глубокоматовый черный цвет уже с первых слоев



БЕЗ РАЗБРЫЗГИВАНИЯ И ПОТЁКОВ

Равномерно распределяется по поверхности и комфортна в работе



СТОЙКАЯ К ИСТИРАНИЮ

Сохраняет декоративные свойства даже при интенсивной эксплуатации



УСТОЙЧИВА К ВЛАЖНОЙ УБОРКЕ

Выдерживает влажную уборку мягкими моющими средствами



ПАРОПРОНИЦАЕМАЯ

Позволяет поверхности «дышать», способствуя комфортному микроклимату



ТЕХНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Высокоукрывистая глубокоматовая интерьерная краска черного цвета для стен и потолков. Образует прочное покрытие с насыщенным глубоким оттенком, устойчивое к истиранию и влажной уборке. Легко наносится, не образует брызг и потеков, обеспечивает равномерное окрашивание различных типов оснований.

Межслойная сушка.....	1 ч
Полное высыхание.....	2 ч
Температура нанесения.....	от +10°C
Разбавление водой.....	до 5 %
Расход.....	85–95 мл/м ²
Влажная уборка.....	через 5 суток
Фасовка.....	0.9 л, 2.5 л, 5 л, 10 л

НЕМЕЦКОЕ КАЧЕСТВО
FARBITEX
PROFI



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

НЕМЕЦКОЕ КАЧЕСТВО®
FARBITEX
PROFI

Предназначена для окрашивания стен и потолков внутри помещений с умеренной и высокой эксплуатационной нагрузкой. Подходит для жилых комнат, холлов, залов, коридоров, гардеробных, офисов и других общественных пространств.

Наносится на кирпичную и каменную кладку, бетон, штукатурку, ДСП, ДВП, обои под покраску, а также ранее окрашенные прочные основания.



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ И НАНЕСЕНИЕ

Основание очистить от старого отслаивающегося покрытия, пыли и загрязнений. Подготовленную поверхность обработать грунтом глубокого проникновения Farbitex Profi.

Перед применением краску тщательно перемешать. При необходимости разбавить водой не более 5 %. Наносить кистью, валиком или распылителем при температуре не ниже +10 °С. Следующий слой наносить через 1 час.



СОВЕТ МАСТЕРА

Для получения максимально глубокого черного цвета рекомендуется наносить краску в два слоя на предварительно загрунтованное основание. Использование качественного микрофибрового валика позволит получить идеально ровное глубокоматовое покрытие без полос и бликов.



Наименование	Артикул	Штрихкод	Ш/к упаковки
Краска интерьерная глубокоматовая высокоукрывистая черная BlackDesign (10 л) FARBITEX PROFİ	4300011864	4690416149729	
Краска интерьерная глубокоматовая высокоукрывистая черная BlackDesign (5 л) FARBITEX PROFİ	4300011866	4690416149712	
Краска интерьерная глубокоматовая высокоукрывистая черная BlackDesign (2.5 л) FARBITEX PROFİ	4300011867	4690416149699	4690416149705
Краска интерьерная глубокоматовая высокоукрывистая черная BlackDesign (0.9 л /1.13кг) FARBITEX PROFİ	4300016623	4690416181033	4690416181040

КОНТАКТЫ



TG канал



Группа VK



Яндекс-дзен

ABC Farben
8 (473) 300-37-36
Россия, 394036 г. Воронеж;
пр-т Революции, д. 1/1
e-mail: info@abcfarben.ru
www.abcfarben.ru

