



**ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ
ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ
УНИВЕРСАЛЬНАЯ**

- ✓ глубоко пропитывает верхний слой поверхности, повышает адгезию;
- ✓ выравнивает впитывающую способность поверхности;
- ✓ облегчает нанесение отделочных материалов, снижает их расход;
- ✓ значительно увеличивает долговечность финишного покрытия.

Краткое описание	Акриловая грунтовка Farbitex Profi предназначена для снижения впитывающей способности, увеличения адгезии и укрепления поверхности перед шпатлеванием и окрашиванием.
Состав	Акриловая дисперсия, вода, реологические добавки.
Плотность	1г/см ³
Цвет	белый (при высыхании - бесцветный).
Область применения	Предназначена для снижения впитывающей способности, увеличения адгезии и укрепления поверхности перед шпатлеванием и окрашиванием: штукатурок, кирпича, гипсокартона, сухих шпатлевок, алебастровых и гипсовых поверхностей внутри и снаружи помещений.
Температура применения	от +5 °С до +30°С. Температура при проведении работ и последующие 24 часа не должна опускаться ниже +7°С.
Инструмент	кисть, валик или распылитель.
Подготовка поверхности	Поверхность, предназначенную для грунтования, очистить от старого отслаивающегося покрытия, пыли и других загрязнений. Перед применением грунтовку тщательно перемешать.
Нанесение	Грунтовку наносить в один слой кистью, валиком или краскораспылителем.
Рекомендации по нанесению	Не рекомендуется смешивать с другими грунтовками. Окрашивание обработанной поверхности производить не ранее, чем через 8 часов.
Разбавление	Покрытие готовое к применению, но если необходимо, то разбавление водой возможно до 5%.
Расход	100-150г/м ² в один слой. Расход зависит от пористости грунтуемой поверхности.
Время высыхания	при температуре (20±2)°С и нормальной влажности – 1,5 часа.
Очистка инструмента	После завершения работ инструмент сразу промыть водой.
Срок годности	Гарантийный срок хранения - 24 месяца с даты изготовления при соблюдении условия транспортирования и хранения.
Транспортирование и хранение	Хранить и транспортировать в плотно закрытой таре и при температуре от 0°С до +40°С. Допускается хранение при температуре до -30°С не более 1 месяца или 5 циклов замораживания/оттаивания. Размораживать грунтовку следует при комнатной температуре без дополнительного нагрева.
Меры предосторожности, утилизация	Хранить в недоступном для детей месте. При проведении работ для защиты рук применять перчатки. При попадании в глаза немедленно промыть большим количеством воды. После использования грунтовки по назначению, банки с остатками продукта должны быть плотно закрыты упаковочными средствами и отправлены на бытовую свалку или специализированный пункт утилизации.
Фасовка	1кг; 3кг; 5кг; 10кг

Качество продукции обеспечивается системой Менеджмента качества на предприятии и пятиступенчатым контролем качества на производстве, сертифицированных на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
8 800 500 70 80



Качество - наш приоритет!
www.abcfarben.ru