



ECOLOGY
100% ЭКОЛОГИЧНАЯ

НЕМЕЦКОЕ КАЧЕСТВО
FARBITEX[®]
PROFI




TIEFGRUNT

ГРУНТОВКА ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ
ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ

ЛУЧШАЯ ФОРМУЛА

УЛУЧШЕННАЯ ФОРМУЛА



На основе тонкодисперсного связующего
с высокой проникающей
способностью (до 10мм)



С усиленными фунгицидами
от плесени и грибка



Экономит до 30% финишных материалов



УЛУЧШЕННАЯ ФОРМУЛА



Повышает адгезию



Выравнивает впитывающую способность поверхности



Облегчает нанесение отделочных материалов



Значительно увеличивает долговечность покрытия

**Инструменты
для нанесения:**



для внутренних
и наружных работ



время
высыхания 1 час



ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ

- фасадов, стен, потолков, других поверхностей перед проведением последующих отделочных работ
- полов перед нанесением самовыравнивающихся смесей
- мелкопористых впитывающих и осыпающихся оснований
- проблемных оснований с тонкой структурой пор
- старых, слегка мелящих оснований, а также прочных дисперсионных и минеральных покрытий с нормальной впитываемостью

Основания: бетон, ячеистый бетон кирпич, штукатурки, гипсокартон, цементные, цементно-песчаные основания, шпатлевки, алебастровые и гипсовые поверхности, ЦСП, стяжка или наливной пол, деревянные и другие поверхности внутри и снаружи помещений.





СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

- Поверхность, предназначенную для грунтования, очистить от старого отслаивающегося покрытия, пыли и других загрязнений. Перед применением грунтовку тщательно перемешать.
- Грунтовку наносить в один слой кистью, валиком или краскораспылителем.
- Не смешивать с другими грунтовками.

Наносить при температуре от +5 °С до +30 °С. Температура при проведении работ и

- последующие 24 часа не должна опускаться ниже +7 °С.

Расход: 100-150 г/м² в один слой. Расход зависит от пористости грунтуемой поверхности.

Время: При температуре (20±2)°С и нормальной влажности – 1 час.

Фасовка: 1; 3; 5; 10 кг

Транспортирование и хранение: В плотно закрытой таре и при температуре от 0 °С до +40 °С. Допускается хранение при температуре до -40 °С не более 1 месяца или 5 циклов замораживания/оттаивания. Размораживать грунтовку следует при комнатной температуре без дополнительного нагрева.

Срок годности: 24 месяца

НЕМЕЦКОЕ КАЧЕСТВО
FARBITEX[®]
PROFI



ABC Farben

8 (473) 300-37-36

Россия, 394036 г. Воронеж; пр-т Революции, д. 1/1

e-mail: info@abcfarben.ru

www.abcfarben.ru



КАТЯ РЕМОНТ



abcfarben_official



КАТЯ РЕМОНТ



Качество – наш приоритет!



www.abcfarben.ru