

Rardy[®]
PROF



КЛЕЙ
АКРИЛОВЫЙ
СТРОИТЕЛЬНЫЙ

ЖИДКИЕ ГВОЗДИ

СУПЕРСИЛЬНЫЙ ПЛЮС НВ -100

БЕЛЫЙ, ПРОЗРАЧНЫЙ, МОЛОЧНЫЙ

произведено по технологиям компании ABC Фарбен

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Суперсильный монтажный клей на базе акриловой дисперсии для приклеивания декоративно-отделочных материалов из стиропора, пенополистирола, пенопласта, пенополиуретана, гипса, пластика, гипрока, керамики, бетона, кирпича, древесины и древесных плит (ДСП, ОСП, МДФ, ДФП), гипсокартона, пробки, искусственного и натурального камня, керамики на впитывающие строительные основания. Используется для склеивания вышеперечисленных материалов друг с другом и в разных комбинациях. Подходит для окрашивания и покрытия лаком. Применяется как снаружи, так и внутри зданий и сооружений. Сверхбыстрое начальное схватывание для водного клея. Высокая прочность. Не содержит растворителей. Обладает хорошей прочностью и долговечностью. Влагостойкий, создает водонепроницаемый шов.

Не использовать для приклеивания: зеркал, полиэтилена, пропилена, тефлона, силикона.

Морозостойкий. Допустимо замораживать без потери клеящих свойств. Быстрое начальное схватывание. Можно клеить без временной фиксации (в меру тяжелые предметы).

К чему клеит



кирпич



штукатурка



бетон



дерево

Что клеит



блок



пенополистерол



гипсокартон



искусственный камень



OSB



ДСП, ДВП

СВОЙСТВА

- Имеет хорошие прочностные свойства.
- Влагоустойчив.
- Не токсичен и не горюч.
- Стойкий к погодным воздействиям и ультрафиолету.
- Не имеет запаха, без растворителей.
- Морозостойкий, не теряет свойств после заморозки.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Hardy
PROF

ЦВЕТ	Белый / Бесцветный/Молочный
ОСНОВА	водно-акриловая дисперсия
ТЕМПЕРАТУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ	от -25°C до +80°C
ТЕМПЕРАТУРА НАНЕСЕНИЯ	от +5°C до 30°C
ВОДОСТОЙКОСТЬ	Устойчив к кратковременному воздействию влаги.
ОТКРЫТОЕ ВРЕМЯ	10-15 минут
ПОЛНОЕ ВЫСЫХАНИЕ	48-72 часа, в зависимости от толщины наносимого клея
МОРОЗОСТОЙКОСТЬ	Выдерживает 7 циклов замораживания-размораживания (цикл – не более 1 суток) при температуре до -18°C или однократное замораживание при температуре до -18°C, сроком не более 10 суток.
НАЧАЛЬНАЯ СИЛА СХВАТЫВАНИЯ	ДО 100КГ/М2



280 мл.

АРТИКУЛ ПРАЙС-ЛИСТА	НАИМЕНОВАНИЕ ДЛЯ ПЕЧАТИ	ШТ	УПК
		ШТРИХКОД	ШТРИХКОД
4300012514	КЛЕЙ АКРИЛОВЫЙ ЖИДКИЕ ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЙ СУПЕРСИЛЬНЫЙ ПЛЮС НВ-100 БЕЛЫЙ (280 МЛ) HARDY PROF	4690416154327	4690416154334
4300012515	КЛЕЙ АКРИЛОВЫЙ ЖИДКИЕ ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЙ СУПЕРСИЛЬНЫЙ ПЛЮС НВ-100 МОЛОЧНЫЙ (280 МЛ) HARDY PROF	4690416154303	4690416154310
4300012516	КЛЕЙ АКРИЛОВЫЙ ЖИДКИЕ ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЙ СУПЕРСИЛЬНЫЙ ПЛЮС НВ-100 ПРОЗРАЧНЫЙ (280 МЛ) HARDY PROF	4690416154327	4690416154334



Rardy®

PROF

ABC Farben
8 (473) 300-37-36
Россия, 394036 г. Воронеж; пр-т Революции, д. 1/1
e-mail: info@abcfarben.ru
www.abcfarben.ru



Яндекс Дзен



vk.com/abcfarben.ru



Telegram-канал



КАТЯ РЕМОНТ