



## ГРУНТОВКА

# ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ

## АКРИЛОВАЯ

- ✓ паропроницаемость;
- ✓ увеличение долговечности покрытия;
- ✓ укрепление рыхлости основания;
- ✓ повышение адгезии покровного слоя к исходному материалу;
- ✓ содержит эффективный антисептик в составе.

<b>Краткое описание</b>	Акриловая грунтовка Olesolor глубоко пропитывает верхний слой поверхности, выравнивает ее впитывающую способность, что облегчает нанесение шпатлевки и краски, снижает их расход и значительно увеличивает долговечность готового покрытия.
<b>Состав</b>	Акриловая дисперсия, вода, реологические добавки.
<b>Цвет</b>	Белый
<b>Область применения</b>	Предназначена для увеличения адгезии и укрепления поверхности перед шпатлеванием и окрашиванием: бетона, кирпича, шпатлёвок, штукатурок, водостойкого гипсокартона, ДСП, ДВП, а также ранее окрашенных поверхностей внутри и снаружи помещения.
<b>Температура применения</b>	Температура нанесения от +5°C до +30°C. При проведении работ и последующие 24 часа температура не должна опускаться ниже +7°C.
<b>Инструмент</b>	Кисть, валик, краскораспылитель.
<b>Подготовка поверхности</b>	Поверхность, предназначенную для грунтования, очистить от старого отслаивающегося покрытия, пыли и других загрязнений.
<b>Нанесение покрытия</b>	Перед применением грунтовку тщательно перемешать. Грунтовку наносить в один слой кистью, валиком или краскораспылителем.
<b>Рекомендуемое количество слоев</b>	1 слой; при необходимости, если грунтуемое основание сильно впитывающее, то можно нанести второй слой на еще влажную поверхность.
<b>Разбавление</b>	Грунтовка готова к применению, но если необходимо, то разбавление водой возможно до 5%.
<b>Расход</b>	150-200 г грунтовки на 1 м <sup>2</sup> в один слой.
<b>Время высыхания</b>	Время высыхания при температуре 20±2°C и нормальной влажности - не более 2 часов.
<b>Очистка инструмента</b>	После завершения работ инструмент промыть водой.
<b>Срок годности</b>	Гарантийный срок хранения - 24 месяца с даты изготовления при соблюдении условий хранения и транспортирования.
<b>Транспортирование и хранение</b>	Хранить и транспортировать в плотно закрытой таре при температуре от 0°C до +40°C. Допускается транспортирование и хранение при температуре до -30°C, но не более одного месяца. Выдерживает до 5-ти циклов размораживания/оттаивания без потери качества. Размораживать грунтовку при комнатной температуре без дополнительного нагрева.
<b>Меры предосторожности, утилизация</b>	При проведении окрасочных работ для защиты рук применять перчатки. При попадании в глаза немедленно промыть большим количеством воды. Хранить в недоступном для детей месте. Не сливать в канализацию и водоемы. После полного высыхания остатков продукта в таре она может быть утилизирована как бытовой мусор или отправлена в специализированный пункт утилизации.
<b>Фасовка</b>	1кг; 3кг; 5кг; 10 кг

Качество продукции обеспечивается системой Менеджмента качества на предприятии и пятиступенчатым контролем качества на производстве, сертифицированных на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ  
8 800 500 70 80



Качество - наш приоритет!  
[www.abcfarben.ru](http://www.abcfarben.ru)

OLECOLOR, грунтовка для ВНУТРЕННИХ РАБОТ акриловая