

# Краска водно-дисперсионная фасадная



## Виды поверхностей:

для оштукатуренных, зашпатлеванных, бетонных, пенобетонных, цементных, кирпичных и каменных стен.

## Подготовка поверхности

Поверхность, предназначенную для окраски, очистить от старого отслаивающегося покрытия, пыли и других загрязнений. Неровности выровнять шпатлевкой.

Поверхность ошкурить и очистить от остатков абразива, загрунтовать водно-дисперсионным грунтом для уменьшения расхода краски и выравнивания впитывающей способности основания.

## Правила и условия нанесения

Перед применением краску тщательно перемешать.

Краску наносить на сухую подготовленную поверхность.

Температура при проведении работ и последующие 24 часа должна находиться в пределах от +5°C до +30°C.

## Характеристики:

Основа акриловая

Блеск матовый

Тип работ универсальные

Тип растворителя вода

Количество слоев 1-2

Расход на 1 слой 90-150 г/м<sup>2</sup>

Время высыхания при температуре (20±2)°C

и нормальной влажности:

«от пыли» не более 1 часа. Второй слой рекомендуется наносить не ранее, чем через 6-8 часов.



## Результат (после высыхания)

образует белое, матовое, атмосферостойкое покрытие.

## Инструмент

краскораспыли-тель, кисть, валик.

## Все фасовки

1кг, 3кг, 7кг, 14кг, 26кг

## Все цвета

Базовый цвет белый, возможна колеровка в пастельные тона

## Сопутствующие продукты

Шпатлевка акриловая для наружных работ OLECOLOR.

Грунтовка фасадная акриловая OLECOLOR.



НОВИНКА!

## Рекомендация

нанесение первым слоем Базы А, заколерованной в ближайший к финишному покрытию цвет, позволяет снизить расход Базы С


# БАЗА С

колеруется  
в яркие,  
насыщенные цвета





Телеграмм-канал



[vk.com/abcfarben](https://vk.com/abcfarben)



Яндекс Дзен



**ABC Farben**

8 (473) 300-37-36

Россия, 394036, г. Воронеж, пр-т Революции, д. 1/1

e-mail: [info@abcfarben.ru](mailto:info@abcfarben.ru)

[www.abcfarben.ru](http://www.abcfarben.ru)

 [@abc\\_farben](https://www.instagram.com/abc_farben)



 **КАТЯ РЕМОНТ**

