



new

Изготовлено по технологиям ABC Farben

OLESCOLOR

ЭМАЛЬ АКРИЛОВАЯ

**ДЛЯ БЕТОННЫХ
ПОЛОВ**

ДОЛГОВЕЧНАЯ

Для НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ

- быстросохнущая
- износостойкая, химстойкая
- выдерживает попадание масел, бензина и др. хим. средств.



БЕТОННЫЕ
СТЕНЫ, ПОЛ



для помещений с высокой
эксплуатационной
нагрузкой

МАТОВАЯ



Ударопрочное покрытие
1 час
время
высыхания

с 1995 года

**ЭМАЛЬ АКРИЛОВАЯ
ДЛЯ БЕТОННЫХ ПОЛОВ**
для НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ



**ЗНАК
ДОВЕРИЯ**



Предназначена для защиты бетонных поверхностей от истирания, механических нагрузок, воздействия агрессивных сред. Высокая износостойкость и химстойкость позволяет использовать эмаль для окраски бетонных поверхностей в цехах, лабораториях, открытых парковках, гаражах, складах, торговых помещениях, подъездах и авторемонтных мастерских. Подходит для наружных и внутренних работ.



Наименование	Артикул	Артикул прайс-листа	Штрих-код
Эмаль акриловая для бетонных полов белый (3.5 кг) Olecolor	4300007705	4300007705	4690416116660
Эмаль акриловая для бетонных полов белый (10 кг) Olecolor (под заказ)	4300007693	4300007693	4690416116400
Эмаль акриловая для бетонных полов белый (20 кг) Olecolor (под заказ)	4300007690	4300007690	4690416116417
Эмаль акриловая для бетонных полов красно-коричневый (3.5 кг) Olecolor	4300007707	4300007707	4690416116615
Эмаль акриловая для бетонных полов красно-коричневый (10 кг) Olecolor (под заказ)	4300007692	4300007692	4690416116363
Эмаль акриловая для бетонных полов красно-коричневый (20 кг) Olecolor (под заказ)	4300007689	4300007689	4690416116370
Эмаль акриловая для бетонных полов серый (3.5 кг) Olecolor	4300007706	4300007706	4690416116684
Эмаль акриловая для бетонных полов серый (10 кг) Olecolor (под заказ)	4300007691	4300007691	4690416116448
Эмаль акриловая для бетонных полов серый (20 кг) Olecolor (под заказ)	4300007420	4300007420	4690416013334


- Высокая стойкость к химическим реагентам и износостойкость позволяют использовать эмаль для окраски бетонных поверхностей в цехах, лабораториях, открытых парковках и авторемонтных мастерских.
- В отличие от алкидной эмали, акриловая имеет более высокую адгезию к минеральным поверхностям и легко проникает в бетон, образуя дышащую пленку.
- Изготовлена на модифицированной акриловой смоле высочайшего качества собственного производства.



ЦВЕТ:



СЕРЫЙ



БЕЛЫЙ



КРАСНО-
КОРИЧНЕВЫЙ

ВРЕМЯ МЕЖСЛОЙНОЙ СУШИ, ЧАСОВ:

1

ПОЛНОЕ ВЫСЫХАНИЕ / НАБОР ПРОЧНОСТИ, ЧАСОВ:

24

ТЕМПЕРАТУРА НАНЕСЕНИЯ, °С:

от -5 до +30

МАССОВАЯ ДОЛЯ НЕЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ, НЕ МЕНЕЕ, %:

65-70

ПОЛНОЕ ОТВЕРЖДЕНИЕ, СУТОК:

4-5

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ, МЕСЯЦЕВ:

12

СРОК СЛУЖБЫ, ЛЕТ:

>5

РАСХОД:

200-250 мл/м²

ВЫСЫХАНИЕ:

1 час



СТЕПЕНЬ БЛЕСКА

МАТОВАЯ



РЕКОМЕНДОВАННОЕ КОЛ-ВО СЛОЁВ:

1-2

РАСТВОРИТЕЛЬ:

ксилол (10% на грунтовочный первый слой)

ВЛАГОСТОЙКОСТЬ:

да

Стойкость к статическому воздействию различных масел, бензина.

- **Высокая стойкость к химическим реагентам и износостойкость позволяют использовать эмаль для окраски бетонных поверхностей в цехах, лабораториях, открытых парковках и авторемонтных мастерских.**
- **В отличие от алкидной эмали, акриловая имеет более высокую адгезию к минеральным поверхностям и легко проникает в бетон, образуя дышащую пленку.**
- **Изготовлена на модифицированной акриловой смоле высочайшего качества собственного производства.**





КОНТАКТЫ

центральный офис ABC FARBEN

Россия, 394036 г. Воронеж, пр-т Революции, д. 1/1,
тел.: (473) 300-37-36;

youtube: Videоканал о ремонте от ABCFARBEN

e-mail: info@abcfarben.ru

instagram: [@abc_farben](https://www.instagram.com/abc_farben)

горячая линия 8 800 500 70 80

www.abcfarben.ru