

WOOD

FARBITEX[®]
PROFI

ЛАК

для пола и паркета
высокопрочный



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Лак предназначен для защитно-декоративной обработки деревянных полов, паркета, лестниц, межкомнатных дверей и других деревянных поверхностей.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Обладает высокими декоративными свойствами, подчеркивает структуру дерева.
- Соответствует европейским стандартам экологичности.
- Хорошо пропитывает древесину
- После высыхания образует твердую пленку, стойкую к периодическому воздействию воды.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа	раствор уралкидной смолы
Тип поверхности	дерево
Тип работ	для внутренних работ
Расход	80 - 120мл/м ²
Количество слоев	2 и более
Время высыхания	каждого слоя лака при температуре (20±2)°С - 6,5 часа. Полное отверждение - 4-5 сут.
Температура нанесения	от +5 °С до +25 °С
Температура хранения	от -40 °С до +40 °С вдали от отопительных и нагревательных приборов
Цветовая гамма	5 готовых цветов
Инструмент для нанесения	распыление, кисть, валик
Срок хранения	18мес

ЛАК
ДЛЯ ПОЛА И ПАРКЕТА

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Деревянные поверхности, предназначенные для лакировки, очистить от жира и грязи, отшлифовать мелкой наждачной бумагой и пыль от шлифовки удалить. По новой и старой поверхности, предварительно очищенной и подготовленной. Новые поверхности грунтовать лаком, разбавленным для грунтовочного слоя, не более 30 % у/спирита к объему, в зависимости от впитывающей поверхности породы древесины. После обработки грунтовочным слоем, необходимо подождать не менее 24 часов для полного высыхания грунтовочного слоя. За тем провести межслойную шлифовку. Далее при помощи кисти, валика или краскораспылителя, нанести лак в 1-2 слоя, в зависимости от впитывающей способности древесины. При нанесении лака в 2 и более слоев, межслойную шлифовку проводить при необходимости, только по истечению 24 часов после нанесения последнего слоя. Наносить лак при температуре от +5 °С до +25 °С, избегая попадания прямых солнечных лучей.

ИНСТРУМЕНТЫ НАНЕСЕНИЯ



кисть



краскопульт



валик



внутри



срок службы
покрытия



матовый

Фасовка, л

0,9

2,6



ABC Farben

8 (473) 300-37-36

Россия, 394036, г. Воронеж, пр-т Революции, д. 1/1

e-mail: info@abcfarben.ru

www.abcfarben.ru

 [@abc_farben](https://www.instagram.com/abc_farben)

 [КАТЯ РЕМОНТ](https://www.youtube.com/channel/UC...)

