



ECOLOGY
100% ЭКОЛОГИЧНАЯ

НЕМЕЦКОЕ КАЧЕСТВО
FARBITEX®
PROFI

ELASTIC

КРАСКА АКРИЛОВАЯ
для стен и всех типов
обоев



Высококачественная белоснежная матовая краска на основе акриловой дисперсии, разработана специально для окраски обоев, также подходит для стен и потолков в жилых и общественных помещениях с умеренной и повышенной эксплуатационной нагрузкой.

Выпускается в 2 базах:

База А (для колеровки в пастельные тона).

База С (для колеровки в насыщенные тона). База С не применяется без колеровки.

Артикул	Наименование	Штрихкод, шт	Штрихкод, уп.
4300013015	Краска акриловая для стен и всех типов обоев база "А" "Elastic "(2.5 л) FARBITEX PROFİ	4690416156734	4690416156765
4300013016	Краска акриловая для стен и всех типов обоев база "А" "Elastic "(4.5 л) FARBITEX PROFİ	4690416156772	
4300013019	Краска акриловая для стен и всех типов обоев база "С" "Elastic "(2.5 л) FARBITEX PROFİ	4690416156796	4690416156802
4300013020	Краска акриловая для стен и всех типов обоев база "С" "Elastic "(4.5 л) FARBITEX PROFİ	4690416156819	
4300013021	Краска акриловая для стен и всех типов обоев база "С" "Elastic "(9 л) FARBITEX PROFİ	4690416156826	
4300013017	Краска акриловая для стен и всех типов обоев база "А" "Elastic "(9 л) FARBITEX PROFİ	4690416156789	



блеск
матовый

Фасовки

2,5 л; 4,5 л; 9,0 л.

Гарантийный срок хранения
24 месяца с даты изготовления



время
высыхания 2 ч

Расход

База А 80-150 мл/м²
База С 90-150 мл/м²

Нанесение допустимо при температуре
от +10 °С до +35 °С и относительной влажности воздуха 65%



водоразбавляемая



Колеруется универсальными колерами Tіciana Mix и с помощью компьютерной колеровки на оборудовании компании ABC Farben.



СРОК СЛУЖБЫ
ПОКРЫТИЯ
НЕ МЕНЕЕ



ПРОЧНАЯ

УСТОЙЧИВА К ИСТИРАНИЮ, ЛЕГКО МОЕТСЯ



ПАРПРОНИЦАЕМАЯ

ХОРОШО ПРОПУСКАЕТ ВОДЯНОЙ ПАР И ВОЗДУХ, ЧТО ПОЗВОЛЯЕТ СТЕНАМ СВОБОДНО "ДЫШАТЬ"



АКТИВНЫЙ АНТИСЕПТИК

СОДЕРЖИТ АНТИСЕПТИЧЕСКИЕ ДОБАВКИ



ЭКОНОМИЧНАЯ

ОБЛАДАЕТ ВЫСОКОЙ УКРЫВИСТОСТЬЮ, ЛЕГКО НАНОСИТСЯ БЕЗ РАЗБРЫЗГИВАНИЯ И ПОТЕКОВ



БЕЗ РЕЗКОГО ЗАПАХА

ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНЫЙ СОСТАВ



СОВЕТЫ МАСТЕРА

- Перед окрашиванием проверьте качество приклеивания обоев, обращая особое внимание на стыки. Неплотно приклеенные участки предварительно необходимо подклеить. Окрашивание производить после полного высыхания обоев, не ранее, чем через 24 часа.
- Нанесение допустимо при температуре от +10 °С до +35 °С, относительная влажность воздуха 65 %.
- Перед применением краску тщательно перемешать. Наносить краскораспылителем, кистью или валиком в 2 слоя.





НЕМЕЦКОЕ КАЧЕСТВО

FARBITEX®

PROFI



ABC FARBEN
 8 (473) 300-37-36
 Россия, 394036 г. Воронеж; пр-т Революции, д. 1/1
 e-mail: info@abcfarben.ru
 www.abcfarben.ru



Телеграмм-канал



Яндекс Дзен



vk.com/abcfarben



▶ КАТЯ РЕМОНТ