

НЕМЕЦКОЕ КАЧЕСТВО
FARBITEX[®]
PROFI



Добавка пластифицирующая противоморозная
АНТИФРИЗ ДЛЯ БЕТОНА И СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ

ПРЕИМУЩЕСТВА



НЕМЕЦКОЕ КАЧЕСТВО®
FARBITEX
PROFI

- Экономичный расход
- Увеличивает подвижность смеси
- Сокращает расход цемента
- Экологически чистый продукт
- Морозостойкость
- Увеличение прочности покрытия





ПРИМЕНЕНИЕ

Применение антифриза по бетону позволяет увеличить подвижность смеси, сократить расход цемента, повысить морозостойкость, увеличить прочность.

Добавка вводится в бетонную или сухую строительную смесь вместе с теплой водой до растворения. Перед укладкой бетонной смеси необходимо удалить снег и наледь с ранее уложенного бетона, опалубки и арматуры. Укладку бетонной смеси ведут непрерывно. В случае перерывов, поверхность необходимо укрыть и обогреть. Не рекомендуется использовать добавку при влажности воздуха более 60% и в предварительно напряженных конструкциях.

Поверхности бетона, незащищенные опалубкой, во избежание потери влаги или повышенного увлажнения за счет атмосферных осадков, следует сразу после укладки укрыть слоем гидроизоляционного материала."





ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЦВЕТ прозрачный

СОСТАВ водный раствор комплексных солей

ФАСОВКА 5л, 10л

РАСХОД **антифриз-концентрат: 10 литров**

при температуре	на цемент	на сухую смесь
- 5°C	1000 кг	4000 кг
- 10°C	500 кг	2000 кг
- 15°C	250 кг	1000 кг

антифриз: на 100 кг цемента

или на 400 кг сухой смеси

при температуре - 5°C – 8 литров

при температуре - 10°C – 12 литров

при температуре - 15°C – 16 литров

АРТИКУЛЫ



НЕМЕЦКОЕ КАЧЕСТВО
FARBITECH[®]
PROFI

наименование	артикул	штрих-код
Добавка пластифицирующая противоморозная антифриз для бетона и строительных смесей (концентрат) (5 л) FARBITEX ПРОФИ	4300003569	4690416078210
Добавка пластифицирующая противоморозная антифриз для бетона и строительных смесей (концентрат) (10 л) FARBITEX ПРОФИ	4300003570	4690416078234
Добавка пластифицирующая противоморозная антифриз для бетона и строит. смесей (10 л) FP	4300005014	4690416089773
Добавка пластифицирующая противоморозная антифриз для бетона и строит. смесей (10 л) FP	4300005015	4690416089759



КАЧЕСТВО –
НАШ ПРИОРИТЕТ

ABC Farben

+7 (473) 300-37-36

Россия, 394036, г. Воронеж, пр-т Революции, д. 1/1

e-mail: info@abcfarben.ru

www.abcfarben.ru



Телеграмм-канал



Яндекс Дзен



vk.com/abcfarben



▶ **КАТЯ РЕМОНТ**