



КРАСКА ДЕКОРАТИВНАЯ

TEXTURA

ФАКТУРНАЯ

ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ

- ✓ не требует идеально ровной поверхности, скрывает мелкие дефекты
- ✓ подходит для помещений с повышенной влажностью
- ✓ выдерживает влажную уборку
- ✓ образует долговечное износостойкое покрытие
- ✓ простая и удобная в применении, быстро высыхает
- ✓ экологически чистый продукт, практически не имеет запаха

Краткое описание	Супербелая акриловая краска, позволяющая легко моделировать разнообразные фактуры поверхности. Изготовлена по технологиям компании ABC Фарбен.
Состав	Акриловая дисперсия, вода, наполнитель, пигмент, модифицирующие добавки.
Наполнитель и фракция	Микронизированный диоксид титана Микроамрамор Доломитовая крошка 0,0-0,2 Микродоломит 100
Цвет / Блеск	белый / матовый
Область применения	Предназначена для окраски кирпичных, бетонных, цементных, гипсокартонных, оштукатуренных и зашпатлеванных поверхностей, фактурных и стеклообоев, ДСП и ДВП, внутри и снаружи помещений.
Срок службы покрытия	5 лет
Температура применения	От +10°C до +35°C, относительная влажность воздуха 65%.
Инструмент	Кисть, валик, кельма, шпатель.
Подготовка поверхности	Поверхность должна быть сухой, очищенной от жировых загрязнений, не должна крошиться и осыпаться. При необходимости поверхность следует очистить от старого отслаивающегося покрытия, остатков старых клеевых и известковых побелок, пыли и других загрязнений. Основание промыть водой с добавлением моющих средств. Загрунтовать водно-дисперсионной грунтовкой глубокого проникновения для уменьшения расхода краски и выравнивания впитывающей способности основания.
Нанесение покрытия	Перед применением краску тщательно перемешать. Наносить равномерным слоем широким шпателем, после чего сразу приступить к формированию фактуры валиком, кистью, шпателем или кельмой. Температура при проведении работ и последующие 24 часа не должна опускаться ниже +5°C.
Рекомендации по нанесению	• для окрашивания одной поверхности следует применять краску одной партии; • для повышения эксплуатационных свойств покрытия рекомендуется нанесение финишного лака; • для выделения и подчеркивания декоративного эффекта фактурной краски возможно нанесение заколерованного лака Farbitex Profi, а также различных перламутровых составов, таких как эмаль акриловая "хамелеон", эмаль акриловая перламутровая универсальная и т.д.
Рекомендуемое количество слоев	1-2 слоя, в зависимости от состояния поверхности и желаемого декоративного эффекта.
Разбавление	Покрытие готово к применению, но если необходимо, то разбавление водой возможно до 5%.
Расход	0,9 кг/м ² в один слой. Расход меняется в зависимости от предварительной подготовки поверхности и способа нанесения.
Колеровка	Компьютерная колеровка машинным способом или вручную универсальными колерами Ticiara Mix (количество колера не должно превышать 4% от веса продукта).
Время высыхания	«от пыли» - не более 8 часов, при температуре +20°C, в зависимости от толщины покрытия. Второй слой рекомендуется наносить не ранее, чем через 24 часа. Укрывистость краски проявляется после высыхания.
Очистка инструмента	Вода
Срок годности	Гарантийный срок – 24 месяца с даты изготовления при соблюдении условий транспортирования и хранения.
Транспортирование и хранение	Краску хранить и транспортировать в плотно закрытой таре при температуре от 0°C до +40°C. При наличии дополнительной этикетки «Морозостойкая рецептура» допускается до 5 циклов замораживания/оттаивания или кратковременного замораживания до -30°C. Размораживать краску при комнатной температуре без дополнительного нагрева.
Меры предосторожности, утилизация	Хранить в недоступном для детей месте. При попадании в глаза следует немедленно промыть их большим количеством воды. Не сливать в канализацию и водоемы. После использования краски по назначению, банки с остатками продукта должны быть плотно закрыты упаковочными средствами и отправлены на бытовую свалку или специализированный пункт утилизации.
Фасовка	3,5; 7; 15 кг.

Качество продукции обеспечивается системой Менеджмента качества на предприятии и пятиступенчатым контролем качества на производстве, сертифицированных на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
8 800 500 70 80



Качество - наш приоритет!
www.abcfarben.ru