



HEMELKOE KANCTPO
FARBITEX[®]
PROFI

COLOR-X

БАЗА С

КРАСКА ВЛАГОСТОЙКАЯ

ИНТЕРЬЕРНАЯ, ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ

NEW

Качество – наш приоритет!



www.abcfarben.ru

COLOR-X

БАЗА С

НАМЕННОЕ КАЧЕСТВО
FARBITEX®
PROFI

Высококачественная водно-дисперсионная интерьерная краска для стен и потолков.

Создает идеально ровную матовую поверхность. Образует долговечное покрытие - срок службы не менее 10 лет. Легко колеруется в яркие и насыщенные цвета. **Без колеровки не применяется.**

Изготовлена по специальным технологиям, разработанным компанией ABC Farben.



СОСТАВ

Акриловая дисперсия, наполнители, реологические добавки, вода.

РАСХОД

90-150 мл/м² на один слой, в зависимости от способа нанесения.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Время высыхания между слоями при температуре +20 °С и относительной влажности воздуха не более 65 % – 2 часа, при более низких температурах время высыхания увеличивается.

ФАСОВКА

2 л; 4 л; 8 л; 16 л;

НАНЕСЕНИЕ

Допустимо при температуре от +10 °С до +35 °С, относительная влажность воздуха 65 %.

НЕМЕНКОЕ КАЧЕСТВО
FARBITEX®
PROFI



КОМПЬЮТЕРНАЯ/
РУЧНАЯ КОЛЕРОВКА



СОДЕРЖИТ
МИКРОПРАМОР

Качество – наш приоритет!



www.abcfarben.ru



СРОК СЛУЖБЫ



ПРОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ

паропроницаемое, стойкое к эксплуатационным нагрузкам



ВЛАГОСТОЙКОЕ

выдерживает влажную уборку с применением бытовых моющих средств



БЕЗ ЗАПАХА

экологически чистый продукт



КОЛЕРУЕТСЯ В ЯРКИЕ И НАСЫЩЕННЫЕ ОТТЕНКИ

Не выгорает и не меняет цвет в процессе эксплуатации

4300013809	Краска акриловая влагостойкая интерьерная база С (16 л/20,8кг) Color-X FARBITEX PROFI
4300013806	Краска акриловая влагостойкая интерьерная база С (2 л/2,6кг) Color-X FARBITEX PROFI
4300013858	Краска акриловая влагостойкая интерьерная база С (4 л/5,2кг) Color-X FARBITEX PROFI
4300013808	Краска акриловая влагостойкая интерьерная база С (8 л/10,4кг) Color-X FARBITEX PROFI

FARBITEX®
PROFI



СОВЕТЫ МАСТЕРА

- перед нанесением краски поверхность, особенно впитывающую и мелящую (штукатурка, гипс, гипсокартон, бетон и т.д.), следует обработать грунтом глубокого проникновения Farbitex Profi;
- укрывистость краски в полной мере проявляется после высыхания – дождитесь полного высыхания первого слоя, перед нанесением второго.

COLOUR-X

НЕМЕЦКОЕ КАЧЕСТВО®

FARBITEX®

PROFI



ABC Farben

8 (473) 300-37-36

Россия, 394036 г. Воронеж; пр-т Революции, д. 1/1

e-mail: info@abcfarben.ru

www.abcfarben.ru



Телеграмм-канал



Яндекс Дзен



vk.com/abcfarben



КАТЯ РЕМОНТ