



Клей ПВА

СТРОИТЕЛЬНО-УНИВЕРСАЛЬНЫЙ



Качество - наш приоритет!



www.abcfarben.ru

Область применения:

Предназначен для бытового применения: склеивания бумаги, картона, обоев. Рекомендуется для применения в строительстве в качестве добавки в цементные растворы при работе с кафельной и керамической плиткой.

Состав:

Поливинилацетатная дисперсия, пластификатор, специальные добавки, вода.





Характеристики:

Цвет: белый

Тип работ: внутренние

Тип растворителя: вода

Вид работ: мебельная промышленность

Объект покраски: мебель, деревянные конструкции, бумага, картон, кожа, ткани

Температура нанесения: от +5 °С до +20 °С

Не применять при повышенной влажности и температуре ниже +7 °С

Расход: 80-200 г/м²

Фасовки:

0,75 кг, 2,3 кг, 10 кг



Подготовка поверхности

Поверхность должна быть сухой и чистой.

Нанесение покрытия

Клей наносить сплошным слоем или прерывисто при помощи кисти, валика или тампона.

Рекомендации по нанесению

Для наиболее ответственных столярных работ или склеивания конструкций, эксплуатируемых под нагрузкой, рекомендуется клей ПВА "Люкс мебельный".

Время высыхания

При склеивании бумаг или картона изделием можно пользоваться через 1 час. При склеивании виниловых обоев и других аналогичных материалов клей высыхает при нормальной влажности и комнатной температуре за 6-12 часов.



ABC Farben

8 (473) 300-37-36

Россия, 394036, г. Воронеж, пр-т Революции, д. 1/1

e-mail: info@abcfarben.ru

www.abcfarben.ru

 @abc_farben

 КАТЯ РЕМОНТ



Качество - наш приоритет!



www.abcfarben.ru