

КРАСКА  
ДЛЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ

# ЖИДКАЯ РЕЗИНА

ДЛЯ ВНУТРЕННИХ  
И НАРУЖНЫХ РАБОТ

НЕМЕЦКОЕ КАЧЕСТВО<sup>®</sup>  
**FARBITEX**  
**PROFI**



# ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

НЕМЕЦКОЕ КАЧЕСТВО<sup>®</sup>  
**FARBITEX**  
**PROFI**



## БЫСТРОСОХНУЩЕЕ

отличное сцепление с любыми строительными материалами и поверхностями



## СВЕРХЭЛАСТИЧНОЕ

не растрескивается, превосходно укрывает поверхность, обеспечивает ровное и долговечное покрытие



## АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЕ

защищает от появления плесени и грибка



## АТМОСФЕРОСТОЙКОЕ

выдерживает температурные режимы от -50 °C до +50 °C, осадки и высокую влажность



## ДОЛГОВЕЧНОЕ ПОКРЫТИЕ

сохраняет свои свойства и внешний вид на протяжении длительного времени



## ВЛАГОСТОЙКОЕ

не боится прямого контакта с водой и повышенной влажности



# ТЕХНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Образует эластичную гидроизолирующую гладкую пленку. Имеет высокую укрывистость, хорошую адгезию к поверхностям. Скрывает микротрещины на окрашиваемых поверхностях. Антибактериальные свойства, защищает от появления плесени и грибка. Повышенная атмосферостойкость. Выдерживает атмосферные осадки и высокую влажность. Выдерживает температурные режимы от -50 °С до +80 °С.

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Межслойная сушка.....      | 1 ч                      |
| Полное высыхание.....      | 24 ч                     |
| Температура нанесения..... | от +10°С до +35°С        |
| Расход.....                | 150-200 г/м <sup>2</sup> |
| Фасовка .....              | 1 кг, 2.5 кг             |

НЕМЕЦКОЕ КАЧЕСТВО  
**FARBITEX**  
**PROFI**



|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>ЭКОЛОГИЧНАЯ<br>ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ 1ч                              | <br>СВЕРХЭЛАСТИЧНАЯ<br>НЕ РАСТРЕСКИВАЕТСЯ, ПРЕВОСХОДНО<br>УКРЫВАЕТ ПОВЕРХНОСТЬ                                 | <br>БЕЗ ГРУНТОВКИ<br>ОСНОВНОЕ СООБЩЕНИЕ С ЛЮБЫМИ<br>СТРОИТЕЛЬНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ И<br>ПОВЕРХНОСТЯМИ |
| <br>АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ<br>Защищает от появления плесени<br>и грибка | <br>АТМОСФЕРОСТОЙКАЯ<br>Выдерживает температурные режимы<br>от -50 °С до +80 °С, осадки и высокую<br>влажность | <br>1кг ЗАКРАСИТ<br>6м <sup>2</sup>                                                              |

# ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

НЕМЕЦКОЕ КАЧЕСТВО®  
**FARBITEX**  
**PROFI**

Предназначена для влагозащитной окраски фасадов зданий, заборов, бордюров и кровельных материалов. Применяется в строительстве как гидроизоляционное покрытие при обустройстве фундаментов, полов, оснований бассейнов, душевых кабин и ванных комнат. Также используется как защитное покрытие для профилактики и ремонта коррозии металлов, включая кузова автомобилей и водный транспорт.

*Идеально подходит для гидроизоляции под плитку, обеспечивая надёжную защиту от влаги перед укладкой облицовочных материалов.*

## ПАЛИТРА ЦВЕТОВ

Белый

Голубой

Зелёный

Красно-  
коричневый

Серый

Чёрный

Арабика

Графит

Слоновая кость



# ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

## ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ И НАНЕСЕНИЕ

Поверхность, предназначенную для окраски, очистить от пыли, жировых и других загрязнений. С ранее окрашенной поверхности, непрочные слои краски удалить скребком. Перед применением краску тщательно перемешать, при необходимости разбавить водой (не более 5 %). Краску наносить кистью или валиком на подготовленную сухую поверхность при температуре воздуха и обрабатываемой поверхности не ниже +50С.



## СОВЕТ МАСТЕРА

*Для сильно впитывающих оснований рекомендуется предварительное грунтование. Для надёжной гидроизоляции наносить не менее 2 слоёв с перекрёстным направлением. В зонах примыканий и трещин использовать армирующую ленту.*

*Не наносить на влажные поверхности. При работе по металлу предварительно удалить ржавчину и обезжирить основание. В течение 48 часов после нанесения избегать эксплуатационных нагрузок.*



НЕМЕЦКОЕ КАЧЕСТВО  
**FARBITEX<sup>®</sup>**  
**PROFI**

**ЖИДКАЯ РЕЗИНА**

КРАСКА ДЛЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ  
ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ

|  |                                                                                                                    |  |                                                                                         |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>СВЕРХЭЛАСТИЧНАЯ</b><br>НЕ РАСТРЕСЫВАЕТСЯ, ПРЕОБЛАДАЮЩЕ<br>УКРЫВАЕТ ПОВЕРХНОСТЬ                                  |  | <b>БЕЗ ГРУНТОВКИ</b><br>ОСТАВАЕТСЯ СЛОЕМ НА<br>СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛАХ И<br>ПОВЕРХНОСТИ |
|  | <b>АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ</b><br>ЗАЩИЩАЕТ ОТ ПОСЛЕДСТВИЙ ПЛЕСЕНИ<br>И ГРИБКА                                            |  | <b>1 кг ЗАКРАСИТ<br/>6 м²</b>                                                           |
|  | <b>АТМОСФЕРОСТОЙКАЯ</b><br>ВЫДЕРЖИВАЕТ ТЕМПЕРАТУРНЫЕ РЕЖИМЫ<br>ОТ -30 °С ДО +100 °С, ОСАДКИ И ВЫСОКУЮ<br>ВЛАЖНОСТЬ |  | <b>СООБРАТНО И<br/>ВНУТРИ</b>                                                           |

# КОНТАКТЫ



TG канал



Группа VK



Яндекс-дзен

ABC Farben  
8 (473) 300-37-36  
Россия, 394036 г. Воронеж;  
пр-т Революции, д. 1/1  
e-mail: [info@abcfarben.ru](mailto:info@abcfarben.ru)  
[www.abcfarben.ru](http://www.abcfarben.ru)

