

WOOD

FARBITEX[®]
PROFI



ОТБЕЛИВАЮЩИЙ СОСТАВ

ДЛЯ НАРУЖНЫХ
И ВНУТРЕННИХ РАБОТ

ОТБЕЛИВАЮЩИЙ СОСТАВ

очищает дерево от деревоокрашивающих грибов
и возвращает древесине естественный цвет



отбеливает



дезинфицирует



уничтожает плесень



удаляет налёт



возвращает цвет

не разрушает структуру древесины

не образует пленки на обрабатываемом
основании, позволяя поверхности «дышать»

не влияет на прочность
и клеиваемость древесины

не препятствует дальнейшей обработке
древесины декоративными составами



WOOD

FARBITEX[®]
PROFI

ОТБЕЛИВАЮЩИЙ СОСТАВ концентрат

сохраняет все положительные свойства
обычного отбеливающего состава,

обладая более
НИЗКИМ РАСХОДОМ



РАСХОД ДО
16
М²/Л

разводится водой
в пропорции

1:1

**ГОТОВОГО
СОСТАВА**

x2

ОТБЕЛИВАНИЕ
100
%

характеристики

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: отбеливатель применяется на биологически пораженных или потемневших от времени строганных, пиленных и бревенчатых деревянных поверхностях.

СВОЙСТВА: обладает дезинфицирующими свойствами, не разрушает структуру древесины. Осветляет поверхность независимо от степени потемнения, придает деревянной поверхности естественный свежий цвет. Не образует пленки на обрабатываемом основании, позволяя поверхности «дышать». Не влияет на прочность и склеиваемость древесины. Не препятствует дальнейшей обработке древесины декоративными составами.

СОСТАВ: водный раствор хлорсодержащего соединения, антисептические добавки.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ: в плотно закрытой таре при температуре от -5°C до +30°C, избегая попадания прямых солнечных лучей. На время транспортировки допускается замораживание и размораживание состава без потери свойств.

Категорически не допускается взбалтывать и переворачивать тару. По мере хранения, отбеливающая способность состава снижается; спустя 6 месяцев с даты производства разбавление состава не рекомендуется. Гарантийный срок - 12 месяцев с даты изготовления, при условии соблюдения правил хранения.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: работы проводить на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении. Для безопасности использовать защитные очки и перчатки. При попадании состава на кожу - смыть водой с мылом, в глаза - промыть их большим количеством воды и обратиться к врачу. Хранить в недоступном для детей месте.

СПОСОБ УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ: не сливать в канализацию и водоемы! После использования отбеливателя по назначению тару с остатками продукта закрыть упаковочными средствами и отправить на бытовую свалку.

К СВЕДЕНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ: изготовитель не несет ответственности за ущерб, вызванный несоблюдением инструкций или использованием состава не по назначению.



СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

Внимание! Следует тщательно соблюдать указания по применению.

Состав перелить в пластиковую емкость

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЕМКОСТЕЙ ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

Наносить на неокрашенную сухую поверхность кистью, интенсивно втирая. После окончания отбеливания древесину и инструмент промыть водой. Работы производить при температуре не ниже +5°C. После обеззараживания и высыхания отбеливателя необходимо убрать остатки верхнего слоя влажной тканью, после полного высыхания приступить к финишной обработке.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ между слоями 30 минут, полное высыхание - 12 часов.

РАСХОД: 120 - 400 мл/м² - обычный состав; 110-150 мл/м² - концентрат. Расход может изменяться в зависимости от степени поражения и впитывающей способности древесины.

В крышке канистры имеется технологическое отверстие – клапан, через которое возможно попадание состава на кожу и одежду

ВНИМАНИЕ!!!
НЕ ронять
НЕ наклонять
НЕ взбалтывать



WOOD

**FARBITEX[®]
PROFI**

РАБОТАЯ С НАМИ ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ

ГИБКОЕ ПАРТНЕРСТВО

Индивидуальный подход и выгодные условия сотрудничества

КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫЙ ТОВАР

Узнаваемые и востребованные среди потребителей бренды

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ

Квалифицированные сотрудники и многолетний опыт работы на рынке ЛКМ

ЭФФЕКТИВНАЯ МАРКЕТИНГОВАЯ ПОДДЕРЖКА

Яркий привлекающий внимание дизайн, комплекс готовых программ по продвижению, а также индивидуальные решения маркетинговой поддержки, разработанные специально для вас

КАЧЕСТВЕННЫЙ СЕРВИС

Контроль каждого этапа отгрузок и минимальные сроки доставки

НА СВЯЗИ ВСЕГДА

Персональный менеджер и круглосуточная поддержка call-центра

центральный офис ABC FARBEN:

Россия, 394036 г. Воронеж;

пр-т Революции, д. 1/1,

тел.: (473) 300 37 36

e-mail: info@abcfarben.ru

горячая линия

8 800 500 70 80

www.abcfarben.ru

**СТАНЬ
НАШИМ ПАРТНЕРОМ
ПРЯМО СЕЙЧАС!**



ИЛИ НА САЙТЕ
В РАЗДЕЛЕ
«СТАТЬ ПАРТНЕРОМ»

[https://abcfarben.ru/for-partners/
become-a-partner/](https://abcfarben.ru/for-partners/become-a-partner/)