

EXTRA
WOOD



ТРУДНОВЫМЫВАЕМЫЙ

ГРУНТ-АНТИСЕПТИК

ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

EXTRA WOOD



- УВЕЛИЧИВАЕТ СРОК СЛУЖБЫ ДЕРЕВЯННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ
- ГЛУБОКО ПРОНИКАЕТ В СТРУКТУРУ ДРЕВЕСИНЫ
- СОДЕРЖИТ НЕВЫМЫВАЕМЫЙ АНТИСЕПТИК И ИНСЕКТИЦИДНЫЕ КОМПОНЕНТЫ
- ПРЕДОТВРАЩАЕТ ПОЯВЛЕНИЕ НАСЕКОМЫХ ВРЕДИТЕЛЕЙ
- СОВМЕСТИМ С ВОДО- И ОРГАНОРАСТВОРИМЫМИ ФИНИШНЫМИ ПОКРЫТИЯМИ
- С ДОБАВЛЕНИЕМ ЛЬНЯНОГО МАСЛА



EXTRA WOOD

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначен для антисептирования строительного бруса и бревенчатых фасадов, а также прочих уличных досок и деревянных поверхностей. Рекомендуемые финишные покрытия: водные или органоразбавляемые лессирующие антисептики, кроющие антисептики или фасадные краски. Может использоваться в качестве биозащитного грунтовочного слоя перед нанесением паркетных и яхтных лаков. Подходит для временной защиты древесины в период строительства, в условиях открытой атмосферы (до одного года), внутри помещения-до 3-х лет.



EXTRA WOOD

СОСТАВ

Раствор высокоэффективных антисептиков, фунгицидов и функциональных добавок на основе растворителя. С добавлением льняного масла.

ОСНОВА

Алкидная.

РАЗБАВЛЕНИЕ

Не требуется.

РАСХОД

Расход на однослойное покрытие напрямую зависит от структуры и способа обработки древесины и варьируется 1 л на 3-8 м².

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

1 час.

СРОК ГОДНОСТИ

36 месяцев со дня изготовления.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Состав хранить и транспортировать в плотно закрытой таре, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей, при температуре окружающей среды от -40 °С до +40 °С.

ЦВЕТ

Бесцветный.

ИНСТРУМЕНТЫ
НАНЕСЕНИЯ



краскопульт



кисть

КОЛИЧЕСТВО
СЛОЁВ



ТИП РАБОТ



ФАСОВКА л.

0,8 2,5 9

The logo for 'EXTRA WOOD' is located in the top right corner. The word 'EXTRA' is written in a smaller, dark green, sans-serif font above the word 'WOOD', which is in a larger, bold, white, sans-serif font. The text is set against a green background with a wood grain pattern.

EXTRA
WOOD

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Обрабатываемая поверхность должна быть сухой и чистой. Наносить на необработанную деревянную поверхность.

НАНЕСЕНИЕ ПОКРЫТИЯ

Перед нанесением состав необходимо перемешать, разбавлять не рекомендуется! Наносить на необработанную деревянную поверхность кистью, распылителем или путем погружения. Для повышения эффективности последующую финишную окраску рекомендуется выполнять с помощью разбавляемого растворителем продукта через 1 час, с помощью водоразбавляемого продукта через 16 часов. Время высыхания при температуре +23 °С/ относительная влажность 50%. В условиях холода и влаги процесс высыхания замедляется.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА

После завершения работ инструмент промыть уайт-спиритом.



EXTRA WOOD

Наименование	Артикул	Штрихкод	ш/к упаковки
Грунт-антисептик трудновываемый для деревянных поверхностей (9 л) FARBITEX PROFI WOOD EXTRA	4300011879	4690416149781	
Грунт-антисептик трудновываемый для деревянных поверхностей (2,5 л) FARBITEX PROFI WOOD EXTRA	4300011880	4690416149767	4690416149774
Грунт-антисептик трудновываемый для деревянных поверхностей (0,8 л) FARBITEX PROFI WOOD EXTRA	4300011881	4690416149743	4690416149750



+



=



идеальное покрытие

Идеальная система защиты древесины в комплексе с краской для деревянных фасадов и интерьеров



КАЧЕСТВО –
НАШ ПРИОРИТЕТ

ABC Farben

+7 (473) 300-37-36

Россия, 394036, г. Воронеж, пр-т Революции, д. 1/1

e-mail: info@abcfarben.ru

www.abcfarben.ru



▶ КАТЯ РЕМОНТ



Телеграм-канал



vk.com/abcfarben



Яндекс Дзен