



**ШТУКАТУРКА ДЕКОРАТИВНАЯ**

**ВЕНЕЦИАНСКАЯ**

**ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ**

- ✓ Элегантное покрытие-имитация изысканного мрамора
- ✓ Множество вариаций нанесения позволяет создавать разнообразные рисунки
- ✓ Подходит к любому интерьеру, благодаря красивому виду и благородному блеску
- ✓ Экологичность
- ✓ Долговечность, устойчивость к загрязнениям
- ✓ Обладает высокой адгезией

<b>Краткое описание</b>	Для декоративной отделки стен, потолков, архитектурных деталей (колонны, карнизы и т.д.) и др. элементов интерьера. Образует паропроницаемое экологичное покрытие.
<b>Состав</b>	Многокомпонентная система на основе акриловой дисперсии, наполнителей, функциональных добавок, воды.
<b>Цвет</b>	белый
<b>Основа</b>	акриловая
<b>Область применения</b>	Наносится на различные виды новых или ранее окрашенных поверхностей: штукатурки, бетон, камень, гипс, кирпич, гипсокартон, ДВП, ДСП и т. д. после тщательной предварительной подготовки поверхности. Подходит для применения в помещениях с нормальной эксплуатационной нагрузкой : в холлах, гостиных, спальнях, детских комнатах, торговых центрах, офисах, банках, на вокзалах и многих др. объектах, при отделке которых необходима имитация мрамора, либо другого полированного камня. Штукатурка венецианская используется, как в классических стилях, так и в современных интерьерах.
<b>Срок службы покрытия</b>	10 лет
<b>Температура применения</b>	Не рекомендуется применение при повышенной влажности и температуре ниже +7°C.
<b>Инструмент</b>	шпатель, кельма, морская губка
<b>Подготовка поверхности</b>	Поверхность предназначенную для окраски очистить от предыдущих наслоений, пыли, ржавчины и других загрязнений.
<b>Нанесение декоративного покрытия</b>	Перед тем, как наносить венецианскую штукатурку, необходимо загрунтовать, зашпатлевать поверхность. Штукатурка наносится в несколько слоев в зависимости от желаемого результата. Первый слой наносится широким шпателем (кельмой) сплошным слоем с незначительным рельефом. После высыхания необходимо слегка заглянцевать поверхность кельмой. Последующие слои наносятся также. Финишный слой наносится максимально тонким слоем, (на сдир) небольшими участками 0,5-0,7 м2 и сразу же полируется кельмой до образования гладкой глянцевой поверхности.
<b>Рекомендации по нанесению</b>	Наносить только на ровную, гладкую поверхность. Для получения высокими декоративными свойств покрытия важно использовать качественный инструмент (венецианская кельма, шпатель из нержавеющей стали) без сколов и зазубрин. После полного высыхания штукатурки для усиления блеска и придания водоотталкивающих средств при помощи широкого шпателя (кельмы) необходимо нанести воск для венецианской штукатурки равномерным тонким слоем.
<b>Рекомендуемое количество слоев</b>	в несколько слоёв в зависимости от желаемого результата
<b>Разбавление</b>	Покрытие готово к применению, но если необходимо, то разбавление водой возможно до 5%.
<b>Расход</b>	0,25-0,4кг/м2 в зависимости от способа нанесения.
<b>Время высыхания</b>	время высыхания "от пыли" - 1час. Полное высыхание-24часа при температуре +20°C и нормальной влажности.
<b>Колеровка</b>	Колеруется на оборудовании компании ABC Farben.
<b>Очистка инструмента</b>	После завершения работ инструмент промыть теплой водой с мылом.
<b>Срок годности</b>	Гарантийный срок хранения - 24 месяца с даты изготовления при соблюдении условий хранения и транспортирования.
<b>Транспортирование и хранение</b>	Штукатурку транспортируют в плотно закрытой таре при температуре от 0°C до +30°C. Возможно хранение и транспортировка до -30°C не более одного месяца или 5 циклов замораживания-размораживания.
<b>Меры предосторожности, утилизация</b>	Хранить в недоступном для детей месте. После использования штукатурки по назначению, банки с остатками продукта должны быть плотно закрыты упаковочными средствами и отправлены на бытовую свалку или специализированный пункт утилизации.
<b>Фасовка</b>	7кг, 15кг

Качество продукции обеспечивается системой Менеджмента качества на предприятии и пятиступенчатым контролем качества на производстве, сертифицированных на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ  
8 800 500 70 80



Качество - наш приоритет!  
[www.abcfarben.ru](http://www.abcfarben.ru)