



**КРАСКА
ДЛЯ ПОТОЛКОВ
АКРИЛОВАЯ**

- ✓ Удобна при окрашивании потолков (не разбрызгивается).
- ✓ Краска обладает хорошей укрывистостью, адгезией и декоративными свойствами.
- ✓ Образуется матовое белоснежное покрытие.
- ✓ Быстро высыхает и практически не имеет запаха.

Краткое описание	Высококачественная водно-дисперсионная краска для потолков произведена по немецким технологиям на оборудовании фирмы Netzsch. Предназначена для окраски кирпичных, бетонных, цементных, гипсокартонных, оштукатуренных и зашпательванных поверхностей, ДСП и ДВП внутри сухих помещений. Краска обладает отличной укрывистостью, адгезией. Образуется матовое белоснежное покрытие. Хорошо колеруется ручными колорантами.
Состав	Акриловая дисперсия, вода, наполнитель, пигмент, модифицирующие добавки.
Цвет, белизна	Белый, L90
Блеск	Матовый
Срок службы покрытия	3 года
Область применения	Белая матовая водно-дисперсионная краска для потолков предназначена для окраски кирпичных, бетонных, цементных, гипсокартонных, оштукатуренных и зашпательванных поверхностей, ДСП и ДВП внутри сухих помещений.
Температура применения	Нанесение допустимо при температуре от +5°C до +35°C и относительной влажности воздуха 65%. Температура при проведении работ и последующие 24 часа не должна опускаться ниже +5°C.
Инструмент	Кисть, валик или краскораспылитель.
Подготовка поверхности	Поверхность, предназначенную для окраски, очистить от старого отслаивающегося покрытия, пыли и других загрязнений. Неровности выровнять акриловой шпатлевкой Farbitex для внутренних работ. Поверхность ошкурить, очистить от пыли, загрунтовать акриловой грунтовкой Farbitex глубокого проникновения для выравнивания впитывающей способности основания и уменьшения расхода краски.
Нанесение покрытия	Перед применением краску тщательно перемешать. Краску наносить кистью, валиком или краскораспылителем на сухую подготовленную поверхность в 2 и более слоев.
Рекомендации по нанесению	Во избежание образования заметных стыков отдельных участков обработанной поверхности, наносить краску следует методом "сырое по сырому" за один проход.
Рекомендуемое количество слоев	1-2 слоя, в зависимости от состояния поверхности.
Разбавление	Покрытие готово к применению, но если необходимо, то разбавление водой возможно до 5%.
Расход	200-250 г краски на 1 кв.м в один слой. Расход меняется в зависимости от предварительной подготовки поверхности и способа нанесения.
Время высыхания	Время высыхания «от пыли» при температуре +20 °C не более 2 часов. Полное высыхание – 6-8 часов. Второй слой рекомендуется наносить не ранее чем через 8 часов. Укрывистость краски проявляется после высыхания.
Колеровка	вручную универсальными колерами Ticiana Mix.
Очистка инструмента	После завершения работ инструмент сразу промыть водой.
Срок годности	Гарантийный срок хранения - 24 месяца с даты изготовления при соблюдении условия транспортирования и хранения.
Транспортирование и хранение	Краску хранить и транспортировать в плотно закрытой таре при температуре от 0°C до +40°C. При наличии дополнительной этикетки «Морозостойкая рецептура» допускается до 5 циклов замораживания/оттаивания или кратковременного замораживания до -40°C (но не более 1 месяца). Размораживать краску при комнатной температуре без дополнительного нагрева.
Меры предосторожности, утилизация	При проведении окрасочных работ для защиты рук применять перчатки. При попадании в глаза немедленно промыть большим количеством воды. Хранить в недоступном для детей месте. После использования краски по назначению, банки с остатками продукта должны быть плотно закрыты упаковочными средствами и отправлены на бытовую свалку или в специализированный пункт утилизации.
Фасовка	1,1кг, 3кг, 6кг, 13кг, 25кг

Качество продукции обеспечивается системой Менеджмента качества на предприятии и пятиступенчатым контролем качества на производстве, сертифицированных на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
8 800 500 70 80



Качество - наш приоритет!
www.abcfarben.ru