



**ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ
DUPON**
**МОКРЫЙ ШЕЛК
ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ**

НЕМЕЦКОЕ КАЧЕСТВО
**FARBITEX
PROFI**

- ✓ прочное покрытие, стойкое к эксплуатационным нагрузкам
- ✓ изящная фактура, шелковая перламутровая, приятная на ощупь
- ✓ влагостойкое, выдерживает легкую влажную уборку
- ✓ создает паропроницаемый слой
- ✓ долговечное, срок службы покрытия - не менее 15 лет
- ✓ экологически чистый продукт, не имеет запаха

Краткое описание	Высококачественное перламутровое покрытие на основе акриловой дисперсии для внутренних работ. Экологически чистое, водоразбавляемое, легко наносится, с отличной адгезией к большинству поверхностей. Покрытие изготовлено по специальным технологиям, разработанным Компанией ABC Farben.
Состав	Многокомпонентная система на основе акриловой дисперсии, перламутровых пигментов, функциональных добавок, воды.
Цвет	серебристый
Блеск	перламутровый
Область применения	Предназначено для получения декоративного эффекта при отделке различных помещений и фрагментов в интерьере. Применяется внутри помещений по минеральным (штукатурка, шпатлевка, гипсокартон, бетон, кирпич, гипс, цемент и т. д.) и другим (ДВП, ДСП, МДФ и т. д.) поверхностям. Оптимально подходит для применения в холлах, гостиных, детских игровых комнатах, торговых центрах, офисах, банках и многих других объектах, в которых серебристый блеск создаст желаемый эффект.
Срок службы покрытия	15 лет
Температура применения	От +10°C до +35°C, относительная влажность воздуха 65%.
Инструмент	Кисть, валик с коротким ворсом, кельма, шпатель.
Подготовка поверхности	Покрытие наносят на предварительно подготовленную поверхность. На окрашиваемой поверхности выровнять все неровности шпатлевкой, отшлифовать наждачной бумагой, пыль от шлифовки удалить. Прогрунтовать грунтом глубокого проникновения Farbitex Profi, после чего окрасить краской водно-дисперсионной Farbitex Profi моющейся, заколерованной в цвет финишного покрытия, разбавленной водой (в зависимости от поверхности и ее впитываемости).
Нанесение декоративного покрытия	При необходимости перед применением декоративное покрытие разморозить при комнатной температуре, тщательно перемешать (не перемешивать до полной разморозки!). После высыхания грунтовочного слоя через 4-5 часов нанести декоративное покрытие в 1-2 слоя в зависимости от желаемого декоративного эффекта и техники нанесения. Первый слой наносится с помощью валика с коротким ворсом, кельмой или шпателем, не допуская пропусков. Через 2-3 часа небольшими участками наносится второй слой материала, при этом формируется рисунок с помощью кельмы, кисти, валика или другого инструмента.
Рекомендации по нанесению	<ul style="list-style-type: none">• материал образует устойчивое к влаге и истиранию покрытие - финишная обработка не требуется;• колеруя покрытие автоматическим способом, сохраните номер оттенка: он может пригодиться, если материала не хватит и потребуются колеровать дополнительный объем;• при нанесении покрытия поверхность рекомендуем обрабатывать небольшими участками (1-2 м²), оставляя неровные края - во избежание образования ярко выраженных стыков;• за один проход наносить покрытие от угла до угла, не допускать образования просветов и нахлестов;• для улучшения укрывистости покрытия Dupon желательно заколеровать краску Farbitex Profi моющуюся в цвет покрытия Dupon для окрашивания основания (подложки);• покрытие Dupon легко ремонтируется отдельными участками, того требующими. Необходимо слегка зашкурить поврежденный участок, загрунтовать, нанести базовый слой краски Farbitex Profi моющейся и затем аккуратно нанести Dupon, стараясь повторить рисунок поверхности;• в процессе нанесения покрытия рекомендуем периодически очищать и смачивать инструмент водой для более комфортной работы с материалом.
Рекомендуемое количество слоев	1-2 слоя, в зависимости от желаемого декоративного эффекта и техники нанесения.
Разбавление	Покрытие готово к применению, но если необходимо, то разбавление водой возможно до 7%.
Расход	100-150мл/м ² на один слой, в зависимости от способа нанесения.
Время высыхания	Время высыхания между слоями при температуре +20°C и относительной влажности не более 65% - 2-3 часа, полное высыхание - 4-6 часов. При более низких температурах время высыхания увеличивается.
Колеровка	Компьютерная колеровка машинным способом или вручную универсальными колерами Ticiani Mix (количество колера не должно превышать 4% от веса продукта).
Очистка инструмента	Вода
Срок годности	Гарантийный срок - 12 месяцев при соблюдении условий транспортирования и хранения.
Транспортирование и хранение	Декоративное покрытие транспортируют в плотно закрытой таре при температуре выше 0°C. Допускается транспортирование и хранение декоративного покрытия при температуре до -30°C - не более одного месяца. Декоративное покрытие выдерживает до 5-ти циклов размораживания без потери качества.
Меры предосторожности, утилизация	Хранить в недоступном для детей месте. При попадании в глаза следует немедленно промыть их большим количеством воды. После использования декоративного покрытия по назначению, банки с остатками продукта должны быть плотно закрыты упаковочными средствами и отправлены на бытовую свалку или специализированный пункт утилизации.
Фасовка	0,9; 2,5; 4,5 л.

Качество продукции обеспечивается системой Менеджмента качества на предприятии и пятиступенчатым контролем качества на производстве, сертифицированных на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001:2015 (ISO 9001:2015)

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
8 800 500 70 80



Качество - наш приоритет!
www.abcfarben.ru