



ЛАК ГЛЯНЦЕВЫЙ
НЦ-218

- ✓ обеспечивает получение глянцевого ровного покрытия
- ✓ быстрое высыхание
- ✓ покрытие не оказывает вредного воздействия на организм человека
- ✓ долговечно
- ✓ подчеркивает текстуру древесины

Краткое описание	Лак глянцевый НЦ-218 предназначен для отделки мебели и других деревянных изделий, эксплуатируемых внутри помещения. Быстросохнущий. Образует твердую прозрачную пленку.
Состав	Представляет собой раствор лакового коллоксилина, смол и пластификаторов в смеси летучих органических растворителей.
Цвет	прозрачный
Блеск	глянцевый
Область применения	Предназначен для отделки мебели и других изделий из древесины, эксплуатируемых внутри помещения, с последующей полировкой или без нее.
Срок службы покрытия	не менее 4 лет
Температура применения	Нанесение допустимо при температуре от +5°C до +25°C и относительной влажности воздуха 65 %.
Инструмент	Кисть, валик, тампон или краскораспылитель.
Подготовка поверхности	Поверхность зачистить шлифовальной шкуркой, очистить от пыли, жировых и других загрязнений.
Нанесение покрытия	Перед применением лак тщательно перемешать. Лак наносить методом распыления, кистью, тампоном или валиком.
Рекомендуемое количество слоев	1-4 слоя
Разбавление	Разбавлять растворителем 646 по ГОСТ 18188-72
Расход	Расход лака на однослойное покрытие 85-105 г/м ²
Время высыхания	Время высыхания каждого слоя лака при температуре (20±2)°C - 1 час, сушка последнего слоя 36 часов.
Колеровка	Возможна колеровка универсальными колерами TICIANA MIX
Очистка инструмента	После завершения работ инструмент промыть растворителем 646
Срок годности	Гарантийный срок хранения - 12 месяцев с даты изготовления при соблюдении условий хранения и транспортирования.
Транспортирование и хранение	Лак в упакованном виде хранить в закрытом помещении при температуре окружающей среды от -40°C до +40°C вдали от отопительных приборов и электрических устройств.
Меры предосторожности, утилизация	При проведении внутренних окрасочных работ, а также после их окончания, необходимо тщательно проветрить помещение. Для защиты рук применять резиновые перчатки. Хранить в недоступном для детей месте. Не допускается оставлять в помещении тряпки, ветошь, пропитанные лаком. После использования лака по назначению банки с остатками продукта должны быть плотно закрыты упаковочными средствами и отправлены на бытовую свалку или в специализированный пункт утилизации.
Фасовка	0,7л, 1,7л, 17л

Качество продукции обеспечивается системой Менеджмента качества на предприятии и пятиступенчатым контролем качества на производстве, сертифицированных на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

8 800 500 70 80



Качество - наш приоритет!

www.abcfarben.ru