

WOOD

FARBITEX[®]
PROFI

ЛАК ЯХТНЫЙ

атмосферостойкий



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется для защиты и декоративной отделки деревянных лодок, яхт, садовой мебели и других изделий из древесины (оконные рамы, двери).

Предназначен для наружных и внутренних работ.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Образует долговечное высокопрочное покрытие.
- Стойкий к длительному воздействию пресной и соленой воды.
- Обладает хорошей укрывистостью.
- Обеспечивает высокую степень сцепления с материалом поверхности.
- Био-защита древесины от синевы, плесени, грибка, поражений насекомыми



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа	раствор модифицированной уралкидной смолы в органических растворителях с добавлением сиккатива.
Тип поверхности	дерево
Тип работ	для наружных и внутренних работ.
Количество слоев	2
Время высыхания	при температуре (20+/-2)°С – 6 часов до степени "3". Окончательное отверждение покрытия через 3-5 суток. При понижении температуры время высыхания увеличивается.
Температура нанесения	от +5 °С до +25 °С , при нанесении избегать попадания прямых солнечных лучей.
Температура хранения	Лак в упакованном виде хранят вдали от отопительных приборов, при температуре окружающей среды от -40 °С до +40 °С.
Инструмент для нанесения	кисть, валик, краскораспылитель.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование для печати	Артикул	Артикул прайс-листа	Штрихкод шт
ВЫСОКОГЛЯНЦЕВЫЙ			
Лак уралкидный яхтный атмосферостойкий высокоглянцевый(0.8 л) FARBITEX ПРОФИ WOOD	4300004712	ФВЛ11800	4690416086819
Лак уралкидный яхтный атмосферостойкий высокоглянцевый (2.7 л) FARBITEX ПРОФИ WOOD	4300004755	ФВЛ13400	4690416088066
Лак уралкидный яхтный атмосферостойкий высокоглянцевый (4л) FARBITEX ПРОФИ WOOD	4300005033	ВЛ127000	4690416090878
Лак уралкидный яхтный атмосферостойкий высокоглянцевый (9 л) FARBITEX ПРОФИ WOOD	4300006093	4300006093	4690416102496
МАТОВЫЙ			
Лак уралкидный яхтный атмосферостойкий МАТОВЫЙ (0.8 л) FARBITEX ПРОФИ WOOD	4300006079	4300006079	4690416102298
Лак уралкидный яхтный атмосферостойкий МАТОВЫЙ (2.7 л) FARBITEX ПРОФИ WOOD	4300006080	4300006080	4690416102311
Лак уралкидный яхтный атмосферостойкий МАТОВЫЙ (4 л) FARBITEX ПРОФИ WOOD	4300006081	4300006081	4690416102335
Лак уралкидный яхтный атмосферостойкий МАТОВЫЙ (9 л) FARBITEX ПРОФИ WOOD	4300006089	4300006089	4690416102458

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется по новой и старой поверхности, предварительно очищенной и подготовленной. Деревянные поверхности, предназначенные для лакировки, очистить от жира, пыли и загрязнений, отшлифовать мелкой наждачной бумагой, пыль от шлифовки удалить. Новые поверхности загрунтовать лаком, разбавленным для грунтовочного слоя (не более 30 % уайт-спирита к объему) в зависимости от впитывающей поверхности породы древесины. Затем покрыть не разбавленным лаком в 2 слоя. После первого слоя проводить межслойную шлифовку. Далее межслойную шлифовку проводить при необходимости.

Для избегания заметных стыков отдельных участков материал следует наносить за один проход.

Применение краскопульты оптимально при покрытии поверхностей большой площади на открытом воздухе.

При работе с кистью или валиком не совершайте резких движений, иначе образуются пузырьки, снижающие эстетичность обработанных изделий.

ИНСТРУМЕНТЫ НАНЕСЕНИЯ




кисть



краскопульт



валик



внутри/
снаружи



срок службы
покрытия



матовый



глянцевый



ручная
колеровка

Фасовка, л

0,8

2,7

4

9

ЛАК
ЯХТНЫЙ
атмосферостойкий



ABC Farben

8 (473) 300-37-36

Россия, 394036, г. Воронеж, пр-т Революции, д. 1/1

e-mail: info@abcfarben.ru

www.abcfarben.ru

 [@abc_farben](https://www.instagram.com/abc_farben)

 [КАТЯ РЕМОНТ](https://www.youtube.com/channel/UC...)

