



КРАСКА

ДЛЯ КУХНИ И ВАННОЙ

АКРИЛОВАЯ

FARBITEХ®

- ✓ выдерживает влажную чистку с применением моющих средств (2-й класс истирания)
- ✓ образует долговечное влагостойкое покрытие (5лет)
- ✓ оптимально подходит для помещений с повышенной влажностью
- ✓ быстро высыхает и практически не имеет запаха
- ✓ не теряет цвет в процессе эксплуатации

Краткое описание	Краска акриловая для кухни и ванной FARBITEX- матовая водно-дисперсионная краска для окрашивания стен и потолков в жилых и общественных помещениях с повышенной влажностью воздуха и эксплуатационной нагрузкой.
Состав	акриловая дисперсия, вода, наполнитель, пигмент, модифицирующие добавки
Цвет	Белый
Блеск	Матовый
Истирание	2 класс
Белизна	L 88
Укрывистость	220 г/м ²
Срок службы покрытия	до 5 лет
Область применения	Предназначена для защитно-декоративного окрашивания стен и потолков в жилых и общественных помещениях по дереву, бетонным, оштукатуренным, гипсокартонным, кирпичным и другим минеральным поверхностям.
Температура применения	Нанесение допустимо при температуре от +10°C до +35°C и относительной влажности воздуха 65%. Температура при проведении работ и последующие 24 часа не должна опускаться ниже +5°C.
Инструмент	Кисть, валик или краскораспылитель.
Подготовка поверхности	Поверхность, предназначенную для окраски, очистить от старого отслаивающегося покрытия, пыли и других загрязнений. Неровности выровнять шпатлевкой Farbitex. Поверхность ошкурить и очистить от пыли. Грунтовать акриловой грунтовкой глубокого проникновения Фарбитекс в зависимости от впитывающей способности основания в 1 или 2 слоя (с межслойной сушкой 4 часа). Окрашивание подготовленной поверхности производить не ранее, чем через 4 часа после грунтования.
Нанесение покрытия	Перед применением краску тщательно перемешать. В случае, если краска подверглась заморозке, разморозить при комнатной температуре без дополнительного нагрева. Краску наносить кистью, валиком или краскораспылителем на сухую подготовленную поверхность в 1-2 слоя. Температура при проведении работ и последующие 24 часа не должна опускаться ниже +5°C. Укрывистость краски проявляется после высыхания.
Рекомендуемое количество слоев	1-2 слоя, в зависимости от состояния поверхности.
Разбавление	Покрытие готово к применению, но если необходимо, то разбавление водой возможно до 5%.
Расход	200-250 г/м ² в один слой.
Время высыхания	Время высыхания «от пыли» при температуре +20°C - 2 часа. Полное высыхание 6-8 часов.
Колеровка	Компьютерная колеровка машинным способом или вручную универсальными колерами Ticiana Mix.
Очистка инструмента	После завершения работ инструмент сразу промыть водой.
Срок годности	Гарантийный срок хранения - 36 месяцев с даты изготовления при соблюдении условия транспортирования и хранения.
Транспортирование и хранение	Краску хранить и транспортировать в плотно закрытой таре при температуре от 0°C до +40°C. При наличии дополнительной этикетки «Морозостойкая рецептура» допускается до 5 циклов замораживания/оттаивания или кратковременного замораживания до -30°C. Размораживать краску при комнатной температуре без дополнительного нагрева. Во время хранения возможно расслоение краски и небольшой осадок, что не является браком.
Меры предосторожности, утилиз	Хранить в недоступном для детей месте. После использования краски по назначению, банки с остатками продукта должны быть плотно закрыты упаковочными средствами и отправлены на бытовую свалку или специализированный пункт утилизации.
Фасовка	1,1кг, 3кг, 6кг, 13кг

Качество продукции обеспечивается системой Менеджмента качества на предприятии и пятиступенчатым контролем качества на производстве, сертифицированных на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001:2015 (ISO 9001:2015)

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
8 800 500 70 80



Качество - наш приоритет!
www.abcfarben.ru

FARBITEХ, краска для кухни и ванной акриловая