



ЭМАЛЬ С ДЕКОРАТИВНЫМ ЭФФЕКТОМ

## ХАМЕЛЕОН

АКРИЛОВАЯ

ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ

- ✓ Придаёт специфический блеск, подчеркивает фактуру
- ✓ Тиксотропна, предотвращает потеки на поверхности
- ✓ Легко наносится и растирается без большого усилия
- ✓ Содержит антисептические добавки
- ✓ Проста в применении
- ✓ Выдерживает влажную уборку

<b>Краткое описание</b>	Эмаль акриловая с декоративным эффектом. Хамелеон образует перламутровое гладкое покрытие с эффектом перелива: плавного изменения цвета в зависимости от угла наблюдения и освещения. Выпускается в нескольких цветах, что позволяет выбрать необходимый оттенок. Подходит для окраски помещений с высокой проходимостью и повышенной степенью влажности.
<b>Состав</b>	Дисперсия акриловая, перламутровые пигменты, реологические добавки, вода.
<b>Цвет</b>	бронзовый, голубой, золотой, тропик.
<b>Область применения</b>	Предназначена для декоративного и экологичного окрашивания, а также получения декоративного эффекта при отделке других декоративных покрытий, придавая им специфический блеск и подчеркивая фактуру. Рекомендована для применения в дошкольных, школьных, лечебно-профилактических учреждениях.
<b>Срок службы покрытия</b>	до 10 лет
<b>Температура применения</b>	от +7° С до +30°С
<b>Инструмент</b>	Кисть, валик, краскораспылитель.
<b>Подготовка поверхности</b>	Поверхность очистить от предыдущих наслоений, пыли и других загрязнений, вымыть водой с мылом или стиральным порошком. Впадины и неровности выровнять шпатлёвкой, всю поверхность отшлифовать, пыль от шлифовки удалить.
<b>Нанесение покрытия</b>	Перед применением эмаль тщательно перемешать. В случае, если эмаль подверглась заморозке – разморозить при комнатной температуре без дополнительного нагрева и не перемешивать до полной разморозки. Наносить краскораспылителем, кистью или валиком в 1-2 слоя. Для нанесения краскораспылителем рекомендуется разбавлять эмаль водой, но не более 5% к массе эмали. Расход эмали может варьироваться, в зависимости от структуры, типа, состояния окрашиваемой поверхности и качества выполненной предварительной подготовки основания.
<b>Рекомендации по нанесению</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• материал образует устойчивое к влаге и истиранию покрытие - финишная обработка не требуется;</li> <li>• для окрашивания одной поверхности следует применять краску одной партии;</li> <li>• с помощью эмали легко сделать акцент в интерьере - выделить часть стены или зонировать пространство;</li> <li>• при декорировании отдельных элементов рекомендуется соседние участки закрыть малярным скотчем во избежание попадания на них мелких брызг;</li> <li>• если есть необходимость «укрыть» подложку полностью, рекомендуется наносить эмаль в 2 слоя;</li> <li>• для снижения блеска возможно разбавление эмали лаком для лессировки сверхпрочным Farbitex Profi (для высокой защиты финишного слоя) или водой в необходимой пропорции;</li> <li>• базы материала (бронзовый, голубой, золотой, тропик) можно смешивать между собой, получая различные цветовые вариации в зависимости от пропорций смешивания, по желанию возможна колеровка вручную универсальными колерами Ticiapa Mix (количество колера не должно превышать 3% от веса продукта)</li> </ul>
<b>Рекомендуемое количество слоев</b>	2 слоя
<b>Разбавление</b>	Покрытие готовое к применению, но если необходимо, то разбавление водой возможно до 5%.
<b>Расход</b>	Расход эмали варьируется в зависимости от структуры и типа окрашенной поверхности, ее состояния и предварительной подготовки. Средний расход на один слой 100-150 мл/м <sup>2</sup>
<b>Время высыхания</b>	при температуре +20° С и нормальной влажности " от пыли " - 2 часа, до нанесения следующего слоя-7 часов, полное-24 часа. При более низкой температуре время высыхания увеличивается.
<b>Очистка инструмента</b>	После завершения работ инструмент промыть водой.
<b>Срок годности</b>	Гарантийный срок – 24 месяца с даты изготовления, при соблюдении условий транспортирования и хранения.
<b>Транспортирование и хранение</b>	Эмаль хранить и транспортировать в плотно закрытой таре при температуре выше 0°. Допускается транспортировка и хранение эмали при температуре до -40°С не более 1 месяца. Эмаль выдерживает до 5-ти циклов размораживания без потери качества.
<b>Меры предосторожности, утилизация</b>	При проведении окрасочных работ для защиты рук применять резиновые перчатки. Хранить в недоступном для детей месте. Эмаль не рекомендуется смешивать с другими красками или растворителями. После использования эмали ведра и тряпки с остатками продукта должны быть плотно закрыты упаковочными средствами и утилизированы.
<b>Фасовка</b>	0,4л, 0,9л

Качество продукции обеспечивается системой Менеджмента качества на предприятии и пятиступенчатым контролем качества на производстве, сертифицированных на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ  
8 800 500 70 80



Качество - наш приоритет!  
[www.abcfarben.ru](http://www.abcfarben.ru)